


<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">安全弁</div>	製品記号	SL11-C□	SL12-C□		
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)				
	受注品	SCPH製	受注品	SCPH製	
	揚程式 3.0MPa	 型式：SL-11型	 型式：SL-12型		
	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> </div>		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">気体</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">液体</div> </div>		
<b>POINT</b>	<b>揚程式 3.0MPa</b>				
標準仕様	形式	揚程式			
	キャップ形式	レバー付	レバー無		
	適用流体	蒸気・空気	蒸気・空気・気体・液体		
	流体温度	-5~235℃			
	設定圧力範囲	呼び径25以下：0.035~3.0MPa、呼び径40~100：2.0~3.0MPa、呼び径125以上：0.035~3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端接続	JIS 30K RFフランジ☆			
	材質	SCPH★ SUS又はSCS (ステライト溶着) SUS又はSCS (ステライト溶着)			
価格(円)	呼び径	本体 SCPH レバー付	本体 SCPH レバー無		
				寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	287,000	254,000	85×80 7.4	
	20	300,000	264,000	90×90 9.2	
	25	353,000	317,000	95×100 13	
	40	471,000	418,000	130×105 23	
	50	534,000	476,000	135×110 34	
	65	761,000	677,000	155×135 51	
	75	919,000	817,000	170×140 75	
	100	1,516,000	1,350,000	210×165 144	
125	2,352,000	2,112,000	235×190 201		
150	3,057,000	2,718,000	265×215 292		
記事	☆JIS 10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。(ただし、ASME・JPIクラス150は呼び径15を除く。)				
	★SCS製も製作しています。(ただし、適用圧力が呼び径により異なります。)				
	●呼び径40~100の設定圧力2.0MPa以下はお問い合わせください。				
	●高圧ガス認定品も製作しています。				
	■圧力区分 (MPa)				
		呼び径15~25	呼び径40~100	呼び径125~150	
	1	0.035~0.07	2.0~2.5	0.035~0.07	
	2	0.07を超え0.12	2.5を超え3.0	0.07を超え0.1	
	3	0.12を超え0.2		0.1を超え0.35	
	4	0.2を超え0.3		0.35を超え0.5	
5	0.3を超え0.5		0.5を超え0.7		
6	0.5を超え0.8		0.7を超え0.85		
7	0.8を超え1.3		0.85を超え1.0		
8	1.3を超え2.0		1.0を超え1.3		
9	2.0を超え3.0		1.3を超え1.6		
A			1.6を超え2.0		
B			2.0を超え2.5		
C			2.5を超え3.0		
	