

3 製品記号		SL37-D■		SL37V-D■		SL37VN-D■																																																																																																																																							
		標準品		標準品		標準品																																																																																																																																							
<div style="display: flex; align-items: center;"> 安全逃し弁 </div>		□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																																																																																																																																											
		揚程式 1.0MPa ふく太郎 型式: SL-37型		揚程式 1.0MPa ふく太郎 型式: SL-37V型		水道法性能基準適合品 型式: SL-37VN型																																																																																																																																							
POINT		CAC-SCS製		CAC-SCS製、ソフトシート形																																																																																																																																									
標準仕様		形式 揚程式 キャップ形式 密閉レバー付* 適用流体 蒸気*・気体・液体 注1. 空気・気体・液体 注1. 流体温度 150℃以下 (225℃以下*) 120℃以下 設定圧力範囲 0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください) 端接続 JIS Rcねじ 材質 本体(弁座) SCS 弁体 SCS (ディスクFKM) パネケース CAC ネームプレート色 赤 青																																																																																																																																											
価格(円)		呼び径		呼び径		呼び径																																																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>メタルシート</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> <th>ソフトシート</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> <th>ソフトシート 水道法性能基準適合品</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>25,500</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> <td>27,600</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> <td>30,100</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>28,100</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> <td>30,400</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> <td>33,400</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>36,200</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> <td>39,700</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> <td>42,600</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>44,200</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> <td>47,900</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> <td>50,900</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>57,500</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> <td>62,600</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> <td>65,800</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>76,600</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> <td>83,700</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> <td>87,300</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	メタルシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート 水道法性能基準適合品	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	15	25,500	30×36	10 (8)	27,600	30×36	10 (8)	30,100	30×36	10 (8)	20	28,100	35×40	10 (9)	30,400	35×40	10 (9)	33,400	35×40	10 (9)	25	36,200	40×46	10 (11)	39,700	40×46	10 (11)	42,600	40×46	10 (11)	32	44,200	50×54	10 (16)	47,900	50×54	10 (16)	50,900	50×54	10 (16)	40	57,500	55×60	10 (20)	62,600	55×60	10 (20)	65,800	55×60	10 (20)	50	76,600	65×73	4 (16)	83,700	65×73	4 (16)	87,300	65×73	4 (16)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>メタルシート</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> <th>ソフトシート</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> <th>ソフトシート 水道法性能基準適合品</th> <th>寸法L₁×L₂(mm)</th> <th>梱包数(質量 kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>25,500</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> <td>27,600</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> <td>30,100</td> <td>30×36</td> <td>10 (8)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>28,100</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> <td>30,400</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> <td>33,400</td> <td>35×40</td> <td>10 (9)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>36,200</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> <td>39,700</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> <td>42,600</td> <td>40×46</td> <td>10 (11)</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>44,200</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> <td>47,900</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> <td>50,900</td> <td>50×54</td> <td>10 (16)</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>57,500</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> <td>62,600</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> <td>65,800</td> <td>55×60</td> <td>10 (20)</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>76,600</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> <td>83,700</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> <td>87,300</td> <td>65×73</td> <td>4 (16)</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	メタルシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート 水道法性能基準適合品	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	15	25,500	30×36	10 (8)	27,600	30×36	10 (8)	30,100	30×36	10 (8)	20	28,100	35×40	10 (9)	30,400	35×40	10 (9)	33,400	35×40	10 (9)	25	36,200	40×46	10 (11)	39,700	40×46	10 (11)	42,600	40×46	10 (11)	32	44,200	50×54	10 (16)	47,900	50×54	10 (16)	50,900	50×54	10 (16)	40	57,500	55×60	10 (20)	62,600	55×60	10 (20)	65,800	55×60	10 (20)	50	76,600	65×73	4 (16)	83,700	65×73	4 (16)	87,300
呼び径	メタルシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート 水道法性能基準適合品	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)																																																																																																																																				
15	25,500	30×36	10 (8)	27,600	30×36	10 (8)	30,100	30×36	10 (8)																																																																																																																																				
20	28,100	35×40	10 (9)	30,400	35×40	10 (9)	33,400	35×40	10 (9)																																																																																																																																				
25	36,200	40×46	10 (11)	39,700	40×46	10 (11)	42,600	40×46	10 (11)																																																																																																																																				
32	44,200	50×54	10 (16)	47,900	50×54	10 (16)	50,900	50×54	10 (16)																																																																																																																																				
40	57,500	55×60	10 (20)	62,600	55×60	10 (20)	65,800	55×60	10 (20)																																																																																																																																				
50	76,600	65×73	4 (16)	83,700	65×73	4 (16)	87,300	65×73	4 (16)																																																																																																																																				
呼び径	メタルシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)	ソフトシート 水道法性能基準適合品	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	梱包数(質量 kg)																																																																																																																																				
15	25,500	30×36	10 (8)	27,600	30×36	10 (8)	30,100	30×36	10 (8)																																																																																																																																				
20	28,100	35×40	10 (9)	30,400	35×40	10 (9)	33,400	35×40	10 (9)																																																																																																																																				
25	36,200	40×46	10 (11)	39,700	40×46	10 (11)	42,600	40×46	10 (11)																																																																																																																																				
32	44,200	50×54	10 (16)	47,900	50×54	10 (16)	50,900	50×54	10 (16)																																																																																																																																				
40	57,500	55×60	10 (20)	62,600	55×60	10 (20)	65,800	55×60	10 (20)																																																																																																																																				
50	76,600	65×73	4 (16)	83,700	65×73	4 (16)	87,300	65×73	4 (16)																																																																																																																																				
記事		注1. 流体が燃料油 (ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2. 設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3. 温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり () 内温度となります。 ■圧力区分 (MPa) <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.05~0.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.1を超え0.2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.2を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.5を超え1.0</td> </tr> </tbody> </table>						記号	圧力区分	1	0.05~0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4	0.5を超え1.0																																																																																																																												
記号	圧力区分																																																																																																																																												
1	0.05~0.1																																																																																																																																												
2	0.1を超え0.2																																																																																																																																												
3	0.2を超え0.5																																																																																																																																												
4	0.5を超え1.0																																																																																																																																												

3 安全逃し弁

蒸気
気体
液体