

<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">安全逃し弁</div>	製品記号	SL39F-D□	SL39FV-D□	SL40F-D□	SL40FV-D□										
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)														
	受注品	受注品		受注品											
	揚程式 1.0MPa ふく太郎 蒸気 気体 液体	揚程式 1.0MPa ふく太郎 気体 液体		揚程式 1.0MPa ふく太郎 蒸気 気体 液体											
	ALL SUS 型式: SL-39F型	ALL SUS 型式: SL-39FV型		ALL SUS 型式: SL-40F型											
POINT	SUS-SCS製		SUS-SCS製、ソフトシート形		SUS-SCS製										
標準仕様	形式	揚程式													
	キャップ形式	密閉レバー付*		レバー無											
	適用流体	蒸気*・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.	蒸気・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.										
	流体温度	150℃以下 (235℃以下*)	120℃以下	235℃以下	120℃以下										
	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)													
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ★													
	材質	本体(弁座)	SUS												
		弁体	SCS	SCS (ディスクFKM)	SCS	SCS (ディスクFKM)									
		パネケース	SCS												
	ネームプレート色	赤	青	赤	青										
価格(円)	呼び径	メタルシート	ソフトシート	メタルシート	ソフトシート										
	15	133,000	136,000	122,000	124,000										
		90×110 梱包質量(kg) 2.7	90×110 梱包質量(kg) 2.7	90×110 梱包質量(kg) 2.6	90×110 梱包質量(kg) 2.6										
	20	154,000	157,000	141,000	143,000										
		95×115 3.1	95×115 3.1	95×115 3	95×115 3										
	25	201,000	205,000	183,000	186,000										
		100×124 4.6	100×124 4.6	100×124 4.5	100×124 4.5										
	32	251,000	257,000	229,000	233,000										
110×138 6.6		110×138 6.6	110×138 6.5	110×138 6.5											
40	304,000	310,000	275,000	285,000											
	125×154 7.6	125×154 7.6	125×154 7.5	125×154 7.5											
50	352,000	364,000	325,000	334,000											
	135×164 10.2	135×164 10.2	135×164 10	135×164 10											
記事	<p>★ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。</p> <p>注1. 流体が燃料油(ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。</p> <p>注2. 設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。</p> <p>注3. 温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。</p> <p>※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり()内温度となります。</p>														
	<p>■圧力区分 (MPa)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr> <tr><td>1</td><td>0.05~0.1</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.1を超え0.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.2を超え0.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.5を超え1.0</td></tr> </table>					記号	圧力区分	1	0.05~0.1	2	0.1を超え0.2	3	0.2を超え0.5	4	0.5を超え1.0
	記号	圧力区分													
1	0.05~0.1														
2	0.1を超え0.2														
3	0.2を超え0.5														
4	0.5を超え1.0														
															