


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号	TD2LW-B	TD2LG-B	TD2ALW-B	TD2ALG-B
	受注品	受注品	受注品	受注品
液体低温加熱用	気体低温加熱用	液体低温冷却用	気体低温冷却用	FC製



型式：TD-2L型
型式：TD-2AL型

POINT 複座、フランジ形、低温加熱用・低温冷却用

標準仕様	形式	直動式			
	弁形式	複座			
	調整温度区分	15~35、20~40、35~55℃			
	適用流体	蒸気・温水		水・冷媒 (60℃以下)	
	被加熱流体	水・油・液体	気体	水・油・液体	気体
	弁入口の圧力限界	下表参照			
	リード管の長さ	2m			
	端接統	JIS 10K FFフランジ			
	材質	FC			
		CAC★ ¹			
感熱筒材質	SUS304		SUS304 (フィン付)		
感熱筒寸法 ^{注1}	JIS R1½ねじ×筒長440mm★ ²		筒長440mm		
	SUS304		SUS304 (フィン付)		
	JIS R1½ねじ×筒長440mm★ ²		筒長440mm		

呼び径	液体低温加熱用	寸法L×H (mm)	気体低温加熱用	液体低温冷却用	寸法L×H (mm)	気体低温冷却用
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
15	233,000	126×535 16	322,000	248,000	126×535 16	338,000
20	237,000	130×535 16.7	327,000	251,000	130×535 16.7	341,000
25	242,000	140×555 17.7	329,000	254,000	140×555 17.7	343,000
32	270,000	150×565 19	360,000	286,000	150×565 19	376,000
40	282,000	160×565 19.8	372,000	322,000	160×565 19.8	413,000
50	304,000	180×625 27.5	393,000	350,000	180×625 27.5	439,000
65	328,000	215×650 34.5	418,000	439,000	215×650 34.5	528,000
80	420,000	260×705 48.5	540,000	573,000	260×705 48.5	695,000
100	528,000	300×755 69.5	648,000	829,000	300×755 69.5	948,000

★¹弁体・弁座ステンレス製も製作しています。
 ★²液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。
 注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。
 呼び径80以上はお問い合わせください。
 注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

記号	仕様	加算額
4-1	液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) 注1.	64,200
4-2	液体用保護管 (PTFE製) 付 (呼び径15~65) 注1.	90,600
5-1	リード管長さ3m	10,800
5-2	リード管長さ4m	
5-3	リード管長さ5m	

■弁入口の圧力限界

呼び径	15~40	50~65	80	100
(MPa)	1.0	0.7	0.5	0.4

