

|   |        |         |         |
|---|--------|---------|---------|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号<br>TD8W-J1<br>TD8W-J2<br>TD8W-J3<br>□内には調整温度区分の記号が入ります。<br>標準品<br>液体加熱用<br>0.7MPa<br>温度調整弁<br>型式：TD-8型 | TD8G-J | TD8AW-F | TD8AG-F |
|   | 受注品    | 受注品     | 受注品     |
|   | 気体加熱用  | 液体冷却用   | 気体冷却用   |
|   | CAC製   |         |         |



型式：TD-8A型

**POINT 単座、ねじ込形、加熱用・冷却用**


|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| 形式                  | 圧力バランス形   |   |   |
| 弁形式                 | バランス構造単座  |   |   |
| 調整温度区分              | 1 : 40~60°C ☆<br>2 : 60~80°C ☆<br>3 : 80~100°C ☆ <sup>1</sup> | 40~60、50~70、60~80、70~90、80~100°C ☆ ☆ <sup>1</sup> |   |
| 適用流体                | 蒸気  | 水 (60°C以下)  |   |
| 被加熱流体               | 水・油・液体  | 気体  | 水・油・液体 気体                               |
| 弁入口の圧力限界            | 0.7MPa  |   |   |
| リード管の長さ             | 2m  |   |   |
| 端接続                 | JIS Rcねじ (ユニオン継手)   |   |   |
| 材質                  | CAC   |   |   |
| 本体                  | SUS   |   |   |
| 弁体・弁座               | CAC、C3604   |   |   |
| ベローズ                | C5212P (りん青銅)   |   |   |
| 感熱筒材質               | SUS304  | SUS304 (フィン付)                                     | SUS304 SUS304 (フィン付)                    |
| 感熱筒寸法 <sup>注1</sup> | JIS R1ねじ×筒長190mm ☆ <sup>2</sup>                               | 筒長440mm   | JIS R1ねじ×筒長190mm ☆ <sup>2</sup> 筒長440mm |

| 呼び径 | 液体加熱用                   | 気体加熱用   | 液体冷却用   | 気体冷却用                   |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------|
|     | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg) |         |         | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg) |
| 15  | 158,000                 | 253,000 | 178,000 | 271,000                 |
| 20  | 161,000                 | 254,000 | 180,000 | 274,000                 |
| 25  | 167,000                 | 260,000 | 188,000 | 282,000                 |
| 32  | 187,000                 | 279,000 | 198,000 | 290,000                 |
| 40  | 199,000                 | 290,000 | 209,000 | 301,000                 |

☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。  
 ☆<sup>1</sup>調整温度範囲100~120°C (耐温130°C) まで製作しています。  
 ☆<sup>2</sup>液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。  
 注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。  
 注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

| 記号  | 仕様                               | 加算額    |
|-----|----------------------------------|--------|
| 4-1 | 液体用保護管 (SUS304製) 付 <sup>注1</sup> | 56,100 |
| 4-2 | 液体用保護管 (PTFE製) 付 <sup>注1</sup>   | 90,600 |
| 5-1 | リード管長さ 3m                        | 10,800 |
| 5-2 | リード管長さ 4m                        |        |
| 5-3 | リード管長さ 5m                        |        |



記 事