





| 5 製品記号                                                                                             |                                                                                                                                             | LB2N-F2                                                                            | LB2N-F5               | LB2N-F6            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <br><b>ボールタップ</b> | 0.75MPa  CAC製<br>定水位弁用<br>寒冷地対応<br>水道法性能基準適合品<br>型式：LB-2N型 |                                                                                    |                       |                    |
|                                                                                                    | POINT <b>定水位弁パイロットボールタップ</b> (LP型、WVL型 定水位弁用)                                                                                               |                                                                                    |                       |                    |
| 標準仕様                                                                                               | 適用流体                                                                                                                                        | 水道水・工業用水                                                                           |                       |                    |
|                                                                                                    | 流体温度                                                                                                                                        | 1~60℃                                                                              |                       |                    |
|                                                                                                    | 適用圧力                                                                                                                                        | 0~0.75MPa                                                                          |                       |                    |
|                                                                                                    | 材質                                                                                                                                          | 本体 CAC<br>フロート ポリエチレン (砂入り) ★                                                      |                       |                    |
| 価格 (円)                                                                                             | 呼び径                                                                                                                                         | 定水位弁本体<br>20~50A用                                                                  | 寸法B (mm)<br>梱包質量 (kg) | 定水位弁本体<br>65~150A用 |
|                                                                                                    | 20                                                                                                                                          | 16,700                                                                             | 450±10<br>1.3         | 16,700             |
| 記事                                                                                                 |                                                                                                                                             | ★フロート材質はSUS玉も製作しています。<br>注.定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。                              |                       |                    |
|                                                                                                    |                                                                                                                                             |  |                       |                    |

| 5 製品記号                                                                                                |                                                                                                                                             | VD2N-F                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>バキュームブレーカ</b> | 標準品<br>0.75MPa  CAC製<br>定水位弁用<br>水道法性能基準適合品<br>型式：VD-2N型 |                                                                                      |
|                                                                                                       | POINT <b>定水位弁出口側専用</b>                                                                                                                      |                                                                                      |
| 標準仕様                                                                                                  | 適用流体                                                                                                                                        | 水道水・工業用水                                                                             |
|                                                                                                       | 流体温度                                                                                                                                        | 5~60℃                                                                                |
|                                                                                                       | 適用圧力                                                                                                                                        | 0.75MPa以下                                                                            |
|                                                                                                       | 開作動性                                                                                                                                        | 98.3kPa・A (-3.0kPa) 以下                                                               |
| 標準仕様                                                                                                  | 閉作動性                                                                                                                                        | 111.3kPa・A (10kPa) 以上                                                                |
|                                                                                                       | 接続                                                                                                                                          | JIS Rねじ                                                                              |
| 材質                                                                                                    | 本体                                                                                                                                          | CAC                                                                                  |
|                                                                                                       | 弁体                                                                                                                                          | ポリエチレン (ボール)                                                                         |
|                                                                                                       | 弁座                                                                                                                                          | NBR                                                                                  |
| 呼び径                                                                                                   |                                                                                                                                             | 定水位弁用                                                                                |
| 価格 (円)                                                                                                | 15                                                                                                                                          | 11,600                                                                               |
|                                                                                                       | 20                                                                                                                                          | 13,400                                                                               |
|                                                                                                       | 25                                                                                                                                          | 15,100                                                                               |
| 記事                                                                                                    |                                                                                                                                             |  |

| 5 製品記号                                                                                                  |                                                                                                                                         | VD5HN-F                                                                                                    | NEW | VD7N-F                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>バキュームブレーカ</b> | 標準品                                                                                                                                     |                                                                                                            |     |                                                                                       |
|                                                                                                         | 1.0MPa  CAC製<br>ストレーナ内蔵※<br>水道法性能基準適合品<br>型式：VD-5HN型 |                                                                                                            |     |                                                                                       |
| POINT                                                                                                   | 給水設備の真空破壊                                                                                                                               |                                                                                                            |     |                                                                                       |
|                                                                                                         | 逆サイホン作用による給水源への逆流防止                                                                                                                     |                                                                                                            |     |                                                                                       |
| 標準仕様                                                                                                    | 適用流体                                                                                                                                    | 水・温水                                                                                                       |     | 水・水道水                                                                                 |
|                                                                                                         | 流体温度                                                                                                                                    | 5~90℃                                                                                                      |     | 0~45℃ (凍結不可)                                                                          |
|                                                                                                         | 適用圧力                                                                                                                                    | 1.0MPa以下                                                                                                   |     | 0.05~1.0MPa                                                                           |
|                                                                                                         | 空気吸込量 (標準状態)                                                                                                                            | 弁差圧1.5kPaにおいて17m³/h以上                                                                                      |     | —                                                                                     |
| 標準仕様                                                                                                    | 端 接 続                                                                                                                                   | 給水管接続口：JIS R¾ねじ、排水管接続口：JIS R½ねじ                                                                            |     | 給水管接続口：JIS Rcねじ、吸気口：JIS Rc½                                                           |
|                                                                                                         | 材 質                                                                                                                                     | 本体 (CAC)、弁体 (EPDM・C3604)、弁座 (CAC (本体))                                                                     |     | 本体 (CAC)、ダイヤフラム (塩素水耐性EPDM)<br>逆止弁・吸気弁 (塩素水耐性EPDM/合成樹脂)                               |
| 呼び径                                                                                                     |                                                                                                                                         | 本体 CAC                                                                                                     |     | 本体 CAC                                                                                |
| 価格 (円)                                                                                                  | 20                                                                                                                                      | 25,800                                                                                                     |     | 98,300                                                                                |
|                                                                                                         | 25                                                                                                                                      |                                                                                                            |     | 103,000                                                                               |
| 記事                                                                                                      |                                                                                                                                         | ※ストレーナの網目は40メッシュです。<br> |     |  |