







<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	VF13-B	VF14-F	VF13C-B	VF14C-F	FST4-F
	標準品	受注品	標準品	受注品	受注品
電磁弁	1.0MPa FC製	通電開 CAC製	1.0MPa FC製	通電閉 CAC製	1.0MPa 通電開 CAC製
					
	型式: VF-13型	型式: VF-14型	型式: VF-13C型	型式: VF-14C型	型式: FST-4型

POINT	大口徑 液体、気体用				畑地かんがい・散水用	
標準仕様	動作	通電開		通電閉		
	適用流体	水・空気 注1.・油 (灯油・軽油程度) 注2.				水・農業用水
	流体温度	5~60℃				5~50℃
	適用圧力	0.03~1.0MPa				0.05~1.0MPa
	弁前後の最小差圧	0.03MPa				0.05MPa
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★				AC24V 50/60Hz☆
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)				防塵・防滴・屋内用
	端接続	JIS 10K FFフランジ				JIS Rcねじ
	材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) 注2.	CAC 注2.	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) 注2.	CAC 注2.
		要部	C3604			
	ダイヤフラム・ディスク	NBR				NBR

価格 (円)	呼び径	本体FC		本体CAC		本体FC		本体CAC		手動機構付	寸法L×H (mm)
		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	32									124,000	140×181
	40									129,000	160×191
	50									154,000	180×214
	65									228,000	200×267
	80	201,000	270×238 22	318,000	270×242 22	229,000	270×258 22	358,000	270×262 22	283,000	224×308
100	253,000	290×259 31	407,000	290×264 31	286,000	290×279 31	455,000	290×284 31		13	

記事	価格加算 <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="5">10,500</td></tr> <tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr> <tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-C</td><td>DC24V</td></tr> <tr><td>2-D</td><td>DC100V</td><td>19,300</td></tr> <tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>6,400</td></tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	10,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	2-D	DC100V	19,300	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400	価格加算 <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>6,400</td></tr> </table>			記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400
	記号	仕様	加算額																													
	2-9	AC24V 50Hz	10,500																													
	2-A	AC24V 60Hz																														
	2-E	AC110V 50Hz																														
	2-G	AC220V 50Hz																														
	2-C	DC24V																														
	2-D	DC100V	19,300																													
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400																													
	記号	仕様	加算額																													
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400																														
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 * 端子箱については167頁をご参照ください。																																
●噴水用K型シリーズ (呼び径65~100) も製作しています。(164頁参照) ●VF-13,14型は手動機構付も製作しています。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形、TB-03C型付の場合は防沫形となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																																
																																
※面間寸法はBVF-11,11C,12,12C型と同じです。																																
注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。																																
																																
※呼び径65,80には空気抜き用のバルブが付きません。																																

水
 空気
 油
 電磁弁
 12