

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WF12-F	WF12N-F	WF12C-F	WF12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
	1.0MPa 	通電開 CAC製 桃太郎 	1.0MPa 	通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WF-12型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12N型	型式：WF-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付	
標準仕様	作 動	通電開
	適 用 流 体	通電閉
	流 体 温 度	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.
	適 用 圧 力	5~60℃
	流 体 粘 度	0~1.0MPa
	定 格 電 圧	20cSt以下
	保 護 構 造	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★
	端 接 続	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)
	材 本 体	JIS 10K FFフランジ
	質 ダイヤフラムウケ	CAC 注3.
質 ダイヤフラム	C3604	
	NBR	

呼び径	通電開	水道法性能基準適合品	通電閉	水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	194,000	209,000	249,000
		265,000		

■WF12-F屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	6,400
WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)	

* 端子箱については167頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	10,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	19,300
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)	6,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85%を超える場合はWF-12Y、12CY型をご使用ください。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。

※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。

※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

記 事

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

注2.可燃性ガスには使用できません。

注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

水
空気
ガス
油
電磁弁

12