


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WS12-F 標準品	WS12N-F 受注品	WS12C-F 標準品	WS12CN-F 受注品
				
	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-12型	通電開 CAC製 桃太郎 水道法性能基準適合品 型式：WS-12N型	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-12C型	通電閉 CAC製 桃太郎 水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付		
作 動	通電開		通電閉
適 用 流 体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
流 体 温 度	5~60℃		
適 用 圧 力	0~1.0MPa		
流 体 粘 度	20cSt以下		
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
端 接 続	JIS Rcねじ		
材 質	本 体	CAC 注3.	
	ダイヤフラムウケ	C3604	
	ダイヤフラム	NBR	

呼び径		通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	144,000	160×246 8.7	2 (19)	156,000	153,000	160×297 9.2	2 (20)	165,000

記 事	<p>■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">6,400</td> </tr> <tr> <td>WS12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>* 端子箱については167頁をご参照ください。</p>	製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	6,400	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)	<p>● 雰囲気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。</p> <p>※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。</p> <p>※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>											
	製品記号	仕様	加算額																		
	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	6,400																		
	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																			
<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">10,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">19,300</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)</td> <td>6,400</td> </tr> </table>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	10,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	19,300	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	6,400	
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	10,500																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	19,300																			
2-D	DC100V																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	6,400																			
<p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>																					

注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
 注2. 可燃性ガスには使用できません。
 注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

水
 空気
 ガス
 油
 電磁弁
 12