

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WS25-D 標準品	WS25N-D 受注品	WS25C-D 受注品	WS25CN-D 受注品
	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-25型	通電開 SCS製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-25C型	通電閉 SCS製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型

POINT **ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付**

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注3.	
		ダイヤフラムウケ	SUS	
ダイヤフラム		NBR		


呼び径	通電開		水道法性能基準適合品	通電閉		水道法性能基準適合品
	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	
10	45,900	63×116 1.6	10 (13)	104,000	63×186 1.8	10 (20)
15	49,300	63×116 1.6	10 (13)	104,000	63×186 1.8	10 (20)
20	51,600	80×121 1.7	10 (17)	111,000	63×191 2	10 (22)
25	60,700	90×130 2.4	5 (12)	113,000	80×200 2.5	5 (15)
32	93,500	106×172 3.9	5 (20)	155,000	90×233 4	5 (22)
40	111,000	118×178 4.8	5 (24)	173,000	106×239 4.9	5 (27)
50	132,000	140×197 7.1	2 (14)	222,000	140×258 6.5	2 (15)

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	10,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	19,300
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	6,400

- ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形、TB-03C型付の場合は防沫形となります。
- ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。
- ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。



※4.面間寸法は旧WS-15,15C型と同じです。

- 注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
- 注2.可燃性ガスには使用できません。
- 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
- 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
- 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。

記事