




<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">4</h1> <p style="margin: 0;">製品記号</p> </div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">一次圧力調整弁</h2> </div>	<p><b>WVM02-B<sup>L</sup></b> <b>WVM02-B<sup>M</sup></b></p>	<p><b>WVM02-L<sup>L</sup></b> <b>WVM02-L<sup>M</sup></b></p>	<p><b>WVM02CN-B<sup>L</sup></b> <b>WVM02CN-B<sup>M</sup></b></p>						
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。								
	<p>受注品</p> <p>1.0MPa 0.7MPa</p> <p>FC製</p> 	<p>受注品</p> <p>FCD製</p> <p>ウォーターリングバルブ</p> 	<p>受注品</p> <p>1.0MPa 0.7MPa</p> <p>ナイロンコーティング ウォーターリングバルブ</p> 						
	型式：WVM-02型		水道法性能基準適合品 型式：WVM-02CN型						
<b>POINT</b>	<b>大容量 一次圧力調整弁</b>								
標準仕様	形式	パイロット式							
	適用流体	水・温水注.							
	流体温度	5~60℃							
	一次側適用圧力	1.0MPa以下☆ <sup>1</sup>		1.0MPa以下					
	設定圧力調整範囲	呼び径200以下 L: 0.05~0.35、M: 0.3~1.0MPa※ <sup>1</sup> . 呼び径250以上 L: 0.05~0.35、M: 0.3~0.7MPa							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内(最小値0.03MPa)							
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆ <sup>2</sup>							
	材質	本体	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC(内外面ナイロン11コーティング)				
		要部	CAC、SUS						
		ダイヤラムディスク	NBR						
価格(円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	FCナイロンコーティング <sup>g</sup>					
	40		382,000						
	50	411,000	468,000						
	65	459,000	520,000						
	80	499,000	559,000	888,000					
	100	576,000	644,000	946,000					
	125	702,000	785,000	1,129,000					
	150	857,000	957,000	1,297,000					
	200	1,340,000	1,495,000	1,904,000					
	250	別途お見積り 致します。							
300									
400									
記事	<p>●水道法性能基準適合品(本体材質FC製・呼び径80~200)のWVM-02PN型(本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装)、WVM-02N型(本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)も製作しています。注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVM-02N型、WVM-02PN型、WVM-02CN型をご使用ください。</p>			<p>※2.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。</p>					
	<p>☆<sup>1</sup>呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下(JIS 16K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.5~1.6MPa)も製作しています。(本体FC製の場合は水道法性能基準には適合しません。)</p>								
	<p>☆<sup>2</sup>水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上)も製作しています。</p>								
	<p>※1. 呼び径40・50の設定圧力調整範囲は0.5~1.0MPaとなり、製品記号は、WVM02-B(本体FC製)、WVM02-L(本体FCD製)となります。</p>								
<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付(一次側)</td> <td>25,000</td> </tr> </table> <p>※3. 圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L(0.6MPa)、M(1.6MPa)です。          ※4. 消火設備用型式認定品は79頁をご参照ください。</p>				記号	仕様	加算額	3-1	圧力計1個付(一次側)	25,000
記号	仕様	加算額							
3-1	圧力計1個付(一次側)	25,000							
