

| <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</span><br/>                 製品記号<br/> <br/> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white;">一次圧力調整弁</span> </div> | <b>WVM02T-B</b>  | <b>WVM02T-L</b>                        | <b>WVME02-B<sup>L</sup></b><br><b>WVME02-B<sup>H</sup></b> |   |     |     |              |        |  |  |
|---|--|--|--|---|-----|-----|--------------|--------|--|--|
|   | 受注品<br>1.6MPa<br>FC製<br>   | 受注品<br>FCD製<br>ウォータリングバルブ<br>(消防型式認定品) | 受注品<br>0.35MPa<br>1.0MPa<br>FC製<br>ウォータリングバルブ              |   |     |     |              |        |  |  |
|   | <br>認定番号<br>VA-048号<br>型式：WVM-02T型   |  | <br>型式：WVME-02型  |   |     |     |              |        |  |  |
| <b>POINT</b>  | <b>日本消防設備安全センター「型式認定品」</b>   |  | <b>電磁操作 一次圧力調整弁</b>  |   |     |     |              |        |  |  |
| 標準仕様  | 形式   | パイロット式                                 |  | パイロット式  |     |     |              |        |  |  |
|   | 適用流体   | 消火用水                                   |  | 水・温水  |     |     |              |        |  |  |
|   | 流体温度   | 5~60℃                                  |  | 5~60℃   |     |     |              |        |  |  |
|   | 一次側適用圧力  | 1.6MPa以下☆                              |  | 1.0MPa以下  |     |     |              |        |  |  |
|   | 設定圧力調整範囲   | 0.3~1.6MPa                             |  | <b>L : 0.05~0.35、H : 0.3~1.0MPa</b>   |     |     |              |        |  |  |
|   | アキュムレーション  | 設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)                |  | 設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)   |     |     |              |        |  |  |
|   | 定格電圧   | —                                      |  | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用  |     |     |              |        |  |  |
|   | 保護構造   | —                                      |  | 防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)  |     |     |              |        |  |  |
|   | 端接続  | JIS 16K RFフランジ☆                        |  | JIS 10K RFフランジ☆   |     |     |              |        |  |  |
|   | 材質   | <b>FC</b>                              | <b>FCD</b>   | FC  |     |     |              |        |  |  |
| 要部  | CAC、SUS  |  | CAC、SUS  |   |     |     |              |        |  |  |
| ダイヤフラム・ディスク   | NBR  |  | NBR  |   |     |     |              |        |  |  |
| 塗装  | 外面：マンセル7.5R ⅔ (赤)<br>内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装  |  | 外面：メタリックブルー<br>内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装                            |   |     |     |              |        |  |  |
| 価格  | 呼び径  | <b>本体 FC</b>                           | <b>本体 FCD</b>  | <b>本体 FC</b>  |     |     |              |        |  |  |
|   |  | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)                                    | 寸法L×H (mm)<br>梱包質量 (kg)   |     |     |              |        |  |  |
|   | 40   |  | 420,000  | 260×425<br>28   |     |     |              |        |  |  |
|   | 50   | 450,000                                | 506,000  | 262×430<br>31   |     |     |              |        |  |  |
|   | 65   | 497,000                                | 559,000  | 332×475<br>52   |     |     |              |        |  |  |
|   | 80   | 530,000                                | 597,000  | 346×485<br>58   |     |     |              |        |  |  |
|   | 100  | 618,000                                | 696,000  | 396×531<br>75   |     |     |              |        |  |  |
|   | 125  | 741,000                                | 837,000  | 436×572<br>85   |     |     |              |        |  |  |
|   | 150  | 894,000                                | 1,009,000  | 496×630<br>140  |     |     |              |        |  |  |
|   | 200  |  |  | 350×503<br>58<br>400×549<br>75<br>440×590<br>85<br>500×648<br>140<br>600×734<br>225 |     |     |              |        |  |  |
| 記事  | ☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。<br>■価格加算<br><table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計1個付 (一次側)</td> <td>25,000</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。<br> |  | 記号   | 仕様  | 加算額 | 3-1 | 圧力計1個付 (一次側) | 25,000 | ☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。<br>●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。<br>※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。<br> |  |
|   | 記号   | 仕様                                     | 加算額  |   |     |     |              |        |  |  |
| 3-1   | 圧力計1個付 (一次側)   | 25,000                                 |  |   |     |     |              |        |  |  |
| 別途お見積り致します。   |  |  |  |   |     |     |              |        |  |  |

4 一次圧力調整弁