


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	"	"
3	DISC	ベントイ	STAINLESS STEEL	SUS 630
4	SEAT RING	ベンザ	"	"
5	BUCKET	バケット	"	SUS 304
6	BUCKET HANGER	バケットハンガー	"	"
7	HANGER	ハンガー	"	"
8	LEVER A	レバー-A	"	"
9	LEVER B	レバー-B	"	"
10	PIN	ピン	"	"
11	WEIGHT	ウェイト	"	"
12	RETAINING RING	トメワ	"	"
13	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
14	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
15	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
16	PLUG	プラグ	"	"
17	STRAINER	ストレーナ	STAINLESS STEEL	SUS 304

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	D	C	d	t	n	h
15	JIS 10K, 20K	175	95	70	15	16	4	15
20	JIS 10K, 20K	195	100	75	20	18	4	15
25	JIS 10K, 20K	215	125	90	25	20	4	19

CODE 製品記号	APPLICABLE PRESS. 適用圧力範囲	APPLICABLE TEMP. 適用温度
AK5F-ML	0.01 ~ 0.3	MAX. 184 °C
AK5F-MM	0.01 ~ 0.7	
AK5F-MH	0.01 ~ 1.0	
AK5F-MS	0.01 ~ 1.6	MAX. 220 °C
AK5F-MV	0.01 ~ 2.0	

AK-5F TYPE STEAM TRAP		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 図	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2022- 4-11
		NOTE	FCD/SUS
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号			
DWG.No.		 VENN CO., LTD. 株式会社	
AK5F-91C-P			