



| No. | NAME OF PARTS | 部 品 名 | MATERIAL | 材 質 |
|-----|----------------|----------|-------------------|---------|
| 1 | VALVE BODY | ホンタイ | DUCTILE CAST IRON | FCD 450 |
| 2 | COVER | カバー | " | " |
| 3 | DISC | ベンタイ | STAINLESS STEEL | SUS 630 |
| 4 | SEAT RING | ベンザ | " | " |
| 5 | BUCKET | バケット | " | SUS 304 |
| 6 | BUCKET HANGER | バケットハンガー | " | " |
| 7 | HANGER | ハンガー | " | " |
| 8 | LEVER A | レバーA | " | " |
| 9 | LEVER B | レバーB | " | " |
| 10 | PIN | ピン | " | " |
| 11 | WEIGHT | ウェイト | " | " |
| 12 | RETAINING RING | トメワ | " | " |
| 13 | BOLT | ボルト | ROLLED STEEL | SS 400 |
| 14 | GASKET | ガスケット | NON-ASBESTOS | ノンアスベスト |
| 15 | PLUG | プラグ | CARBON STEEL | SWCH10R |
| 16 | PLUG | プラグ | " | " |
| 17 | STRAINER | ストレーナ | STAINLESS STEEL | SUS 304 |

DIMENSIONS (mm)

| SIZE | L | Rc d |
|------|-----|------|
| 15 | 100 | 1/2 |
| 20 | 100 | 3/4 |
| 25 | 105 | 1 |

| CODE 製品記号 | APPLICABLE PRESS. 適用圧力範囲 | APPLICABLE TEMP. 適用温度 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| AK5-ML | 0.01 ~ 0.3 | MAX. 184 °C |
| AK5-MM | 0.01 ~ 0.7 | |
| AK5-MH | 0.01 ~ 1.0 | |
| AK5-MS | 0.01 ~ 1.6 | MAX. 220 °C |
| AK5-MV | 0.01 ~ 2.0 | |

AK-5 TYPE
STEAM TRAP

AK-5 型
スチームトラップ

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

AK5-91B-P

| | |
|----------------|----------|
| DRAWING 製 図 | J. Chiba |
| CHECK 検 査 | H. Chiba |
| DATE 日 付 | 2009-6-2 |
| NOTE | FCD/SUS |



VENN CO., LTD.

株式会社