





<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号 <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> ストレーナ (Y形) </div>	KY4-G2	KY4-G1 KY4-G3 KY4-G4	KY4N-J2	KY4N-J1 KY4N-J3 KY4N-J4																								
	□内には網目の記号が入ります。																											
	標準品	標準品	標準品	標準品																								
	1.0MPa	FC製	1.0MPa	CAC製																								
	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> 蒸気 気体 液体 </div>		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> 液体 蒸気 気体 </div>																									
	型式：KY-4型 水道法性能基準適合品		型式：KY-4N型																									
POINT	ねじ込形																											
	鑄鉄製		青銅製・水道法性能基準適合品																									
標準仕様	形式	Y形																										
	適用流体	蒸気・気体・液体 注1.																										
	流体温度	184℃以下 ☆	220℃以下																									
	適用圧力	1.0MPa以下																										
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ ★																								
	材質	FC		CAC																								
	ネット	SUS		SUS																								
網目	60メッシュ	1:40、3:80、4:100メッシュ	60メッシュ	1:40、3:80、4:100メッシュ																								
許容差圧	0.1MPa以下 注2.																											
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	40、80、100メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	40、80、100メッシュ																	
	15	3,300	75×55 0.6	30 (18)	4,600	3,900	75×53 0.6	30 (12.5)	5,200																			
	20	4,100	90×67 0.9	30 (28)	5,400	5,200	90×64 0.8	30 (18.5)	7,000																			
	25	6,200	110×78 1.1	20 (28)	7,200	7,300	110×77 1.2	20 (21)	9,100																			
	32	7,500	135×97 2	10 (24)	8,600	11,000	135×95 1.9	10 (18)	13,400																			
	40	10,500	150×112 3.1	5 (18)	11,500	13,100	150×109 2.7	5 (13.5)	15,800																			
	50	15,000	170×125 4.7	5 (25)	16,000	20,500	170×123 3.9	5 (19.5)	23,900																			
	65	21,000	200×145 7.3	2 (16)	23,700																							
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKY-4N型をご使用ください。					☆管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>呼び径</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1-F</td> <td rowspan="5">管端コア</td> <td>15</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>					記号	仕様	呼び径	加算額	1-F	管端コア	15	800	20	1,000	25	1,200	32	1,400	40	1,600	50	2,000
	記号	仕様	呼び径	加算額																								
	1-F	管端コア	15	800																								
20			1,000																									
25			1,200																									
32			1,400																									
40			1,600																									
50	2,000																											
																												
●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)																												