



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	"	"
3	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	STOPPER	ストッパー	"	"
5	BUSH	ブッシュ	BRASS	C 3604 B
6	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
7	PLUG	プラグ	"	"
8	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
9	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P
10	STUD,NUT	スタッド, ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
11	EYE NUT	アイナット	"	"
12	BOLT	アイナットリツケボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
13	NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	STOPPER FRAME	ストッパーフレーム	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	STOPPER BUSH	ストッパーブッシュ	"	"
16	NUT	ロックナット	"	"
17	PLAIN WASHER	ヒラザガネ	"	"
18	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
19	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184°C
	MAX. 220°C

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	D	C	g	d	t	f	n	h	H	G	A	E	F	MASS (kg)
250	552	400	355	324	250	24	2	12	25	390	240	545	317	282	195
300	668	445	400	368	300	24	3	16	25	425	280	595	354	372	305

CODE 製品記号	MESH メッシュ
KT1-M	20
KT1-M	40
KT1-M	60
KT1-M	80
KT1-M	100

KT-1 TYPE STRAINER  KT-1 型 ストレーナ	DRAWING 製 図	T. Sekikawa
	CHECK 検 査	S. Hosokawa
	DATE 付	2021-8-26
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
KT1-92D-P		

