


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC 12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	"	"
7	DISC HOLDER	ディスクホルダー	"	"
8	STEM	ステム	"	"
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	SUS 416 or SUS 304
10	LOCK NUT	6カクナット	"	SUS 304
11	NUT	6カクナット	"	"
12	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
13	U NUT	U ナット	"	"
14	BOLT	6カクボルト	"	"
15	MACHINE SCREW	ナベコネジ(15~25A)	"	"
	BOLT	6カクボルト(32A,40A)	"	"
16	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
17	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	NBR
18	SEAT DISC	シートディスク	"	"
19	DISC SEAT	ディスクオサエ	STAINLESS STEEL	SUS 304
20	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
21	O RING	O リング	"	"
22	O RING	O リング	"	"
23	O RING	O リング(15~25A)	"	"
	SEAL RING	シールリング(32A,40A)	"	"
24	PLUG	プラグ	STAINLESS STEEL	SUS 304
25	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
26	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC
27	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	A	H	H1	Rc d
15	130	100	140	41	1/2
20	130	100	140	41	3/4
25	130	100	141	41	1
32	150	116	187	50	1 1/4
40	150	116	187	50	1 1/2

TYPE	CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD-35 TYPE L	RD35-DL	0.05 ~ 0.35
RD-35 TYPE H	RD35-DH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RD-35 TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-35 型 減 圧 弁	DRAWING 製 図	S. Sato
	CHECK 検 査	S. Hosokawa
	DATE 日 付	2021- 8-18
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
RD35-51J-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	