

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AK20-M		
	受注品		
スチームトラップ	2.0MPa	FCD製	
		型式：AK-20型	
POINT	バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載		
標準仕様	形式	バケット式	
	適用流体	蒸気	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	0.035~2.0MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	FCD	
	要部	弁体・弁座・バケット (SUS)	
プロテクター	SUS		
呼び径	ねじ込形		
価格(円)	15	92,100	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 184×204 11.5
	20	92,100	184×204 11.5
	25	92,100	184×204 11.5
記事			

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AD19-M	AD19F-M	
	標準品	標準品	
スチームトラップ	1.6MPa	FCD製	
		ストレーナ内蔵*	
	型式：AD-19型	型式：AD-19F型	
POINT	サーモダイナミック式		
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)	
	適用流体	蒸気	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	0.03~1.6MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	FCD	
	要部	ディスク・弁座 (SUS)	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)		
呼び径	ねじ込形	フランジ形	
価格(円)	15	30,600	42,400
	20	31,600	44,800
	25	33,000	48,200
記事	●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。		

8

スチームトラップ

蒸気