








9		製品記号		AF9-D	AF9H-D	AF9-DL	AF9H-DL	AF9-DT	AF9-DLT				
 空気抜弁 (逆止機能付)		標準品		標準品		標準品		標準品					
		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品		ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※		0.3MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品		ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品			
													
		型式：AF-9型		型式：AF-9H型		型式：AF-9型L		型式：AF-9型		型式：AF-9型L			
POINT		吸気側逆止機能付				吸気側逆止機能付・排出量大				吸気側逆止機能・チューブ継手付			
標準仕様	形式	フロート式											
	適用流体	水・温水											
	流体温度	5~90℃		5~150℃		5~90℃		5~150℃		5~90℃			
	適用圧力	1.0MPa以下				0.3MPa以下				1.0MPa以下		0.3MPa以下	
	端接続	入口側	JIS Rねじ										
		排出口	JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ★										
	材質	本体	ステンレス鋼製										
弁体・弁座		SUS・FKM											
フロート		SUS											
その他	逆止弁、ストレーナ内蔵※												
付属品									ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属				
呼び径	ステンレス鋼	梱包数(質量 kg)	高温用	ステンレス鋼	梱包数(質量 kg)	高温用	チューブ継手付	梱包数(質量 kg)	チューブ継手付				
価格(円)	15	27,700	20(20)	32,900	28,800	20(20)	33,600	29,800	20(21)	30,800			
	20	27,700	20(20)	32,900	28,800	20(20)	33,600	29,800	20(21)	30,800			
	25	27,700	20(21)	32,900	28,800	20(21)	33,600	29,800	20(22)	30,800			
記事	★ユニオン継手付(φ8SUS管用)も製作しています。												
	■ユニオン継手付(φ8SUS管用)												
	製品記号		仕様				価格(円)						
	AF9-DU		逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下				32,000						
AF9H-DU		逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下				37,200							
AF9-DLU		逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下				33,100							
AF9H-DLU		逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下				37,900							
※ストレーナの網目は20メッシュです。													
													

9

空気抜弁

水
温水