







9 製品記号		AF10-D	AF10H-D	AF10-DT									
 <b>空気抜弁</b>		標準品	標準品	標準品									
		1.0MPa 水道法性能基準適合品 	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※ 	1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※ 									
		型式：AF-10型	型式：AF-10H型	型式：AF-10型									
<b>POINT</b>		<b>ステンレス鋼製空気抜弁</b>		<b>ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付</b>									
標準仕様	形式	フロート式											
	適用流体	水・温水・油 (比重0.8以上★ <sup>1</sup> )											
	流体温度	5~90℃	5~150℃	5~90℃									
	適用圧力	1.0MPa以下											
	端接続	入口側	JIS Rねじ										
		排出口	JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ★ <sup>2</sup>										
	材質	本体	ステンレス鋼製										
		弁体・弁座	SUS・FKM										
その他	フロート SUS												
付属品	ストレーナ内蔵※												
呼び径		ステンレス鋼	高温用	チューブ継手付									
価格(円)	15	23,800	27,300	25,700									
	20	23,800	27,300	25,700									
	25	23,800	27,300	25,700									
記事		★ <sup>1</sup> 比重0.7~0.8用はお問い合わせください。 ★ <sup>2</sup> ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。 ■ユニオン継手付 (φ8SUS管用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>価格(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AF10-DU</td> <td>5~90℃</td> <td>28,100</td> </tr> <tr> <td>AF10H-DU</td> <td>5~150℃</td> <td>31,600</td> </tr> </tbody> </table> ※ストレーナの網目は20メッシュです。   梱包質量0.8kg			製品記号	仕様	価格(円)	AF10-DU	5~90℃	28,100	AF10H-DU	5~150℃	31,600
製品記号	仕様	価格(円)											
AF10-DU	5~90℃	28,100											
AF10H-DU	5~150℃	31,600											

9 空気抜弁

水  
温水  
油