

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">9</div> 製品記号	AFV4N-F	AFV5-D					
	標準品	標準品					
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: white;">吸排気弁</div>	1.0MPa 	1.0MPa 					
	 CAC製 水道法性能基準適合品 型式：AFV-4N型	 SCS製 水道法性能基準適合品 型式：AFV-5型					
POINT	急速吸気機能・压力下排気機能・初期排気機能						
標準仕様	形式	フロート式					
	適用流体	水道水					
	流体温度	5~40℃					
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)					
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.				
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ				
材質	本体	CAC	SCS				
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM	PP樹脂・SUS・FKM・EPDM				
	フロート	PP樹脂					
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS				
価格 (円)	20	27,000	88×154 1.4	梱包数 (質量) (kg)	43,000	88×154 1.3	10 (12.5)
	25	27,000	88×154 1.4	10 (13.5)	43,000	88×154 1.3	10 (12.5)
注. 管端コアに対応しています。							
■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時)							
吸気量 [L/s (標準状態)]							
呼び径		管端コア未使用時		管端コア使用時*			
20		13		8			
25		16		15			
*管端コアは付属していません。							
記事							