




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">9</div> 製品記号	AFV4N-F	AFV5-D		
	標準品	標準品		
 1.0MPa	CAC製 水道法性能基準適合品	1.0MPa		
	 型式：AFV-4N型	 型式：AFV-5型		
吸排気弁				
POINT	急速吸気機能・压力下排気機能・初期排気機能			
標準仕様	形式	フロート式		
	適用流体	水道水		
	流体温度	5~40℃		
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)		
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.	
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ	
材質	本体	CAC	SCS	
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM	PP樹脂・SUS・FKM・EPDM	
	フロート	PP樹脂		
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS	
価格 (円)	20	27,000	88×154 1.4	43,000
			10 (13.5)	88×154 1.3
	25	27,000	88×154 1.4	43,000
			10 (13.5)	88×154 1.3
記事	注. 管端コアに対応しています。			
	■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時)			
	呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]		
		管端コア未使用時	管端コア使用時*	
20	13	8		
25	16	15		
* 管端コアは付属していません。				
