





| 8 製品記号 | | AK1H-GL | | AK1H-GH | | AK2H-GL | | AK2H-GH | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|--|------------|-------------|---------|--|--|
| 蒸気 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | | | | | | | | |
| | | 0.7MPa | FC製 | 1.0MPa | FC製 | 0.7MPa | FC製 | 1.0MPa | FC製 | | | | | | | | |
| スチームトラップ | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | 型式：AK-1H型 | | | | 型式：AK-2H型 | | | | | | | | | | | |
| POINT | | バケット式、ねじ込形 | | | | バケット式、フランジ形 | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | | メカニカル式（下向バケット式） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 適用流体 蒸気 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 流体温度 184℃以下 | | | | 184℃以下★ | | | | | | | | | | | |
| | | 適用圧力範囲 | | 0.035～0.7MPa | | 0.035～1.0MPa | | 0.02～0.7MPa | | 0.02～1.0MPa | | | | | | | |
| | | 端接続 | | JIS Rcねじ | | | | JIS 10K FFフランジ | | | | | | | | | |
| | | 材質 | | SUS | | | | SUS | | | | | | | | | |
| | | 本体・弁座 | | FC | | | | FC | | | | | | | | | |
| バケット | | SUS | | | | SUS | | | | | | | | | | | |
| 価格（円） | | 呼び径 | 0.7MPa用 | | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg) | 1.0MPa用 | | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg) | 0.7MPa用 | | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg) | 1.0MPa用 | | |
| | | 15 | 19,200 | | 130×141 | 6 (19) | 19,700 | | | | | | | | | | |
| | | 20 | 21,700 | | 148×162 | 4 (18) | 22,400 | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 30,400 | | 184×179 | 4 (25) | 31,300 | | | | | | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | 114,000 | | 280×249 | | | 118,000 | | | |
| | | 40 | | | | | | | 137,000 | | 290×249 | | | 143,000 | | | |
| | | 50 | | | | | | | 199,000 | | 290×249 | | | 207,000 | | | |
| | | 65 | | | | | | | 338,000 | | 480×500 | | | | | | |
| 80 | | | | | | | 342,000 | | 87 | | | | | | | | |
| 記事 | | 注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式（AT-1,4型、AF-12型）をご使用ください。 | | | | | | ★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |

8 スチームトラップ 蒸気