




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	ATB5-G	ATB5F-G				
	標準品	標準品				
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">蒸気</div> スチームトラップ	1.0MPa 蒸気 バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役	1.0MPa 蒸気 バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役				
	 型式：ATB-5型	 型式：ATB-5F型				
POINT	バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式					
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)				
	適用流体	飽和蒸気 注.				
	流体温度	184℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下				
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ			
	材質	FC 弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS)				
背圧許容度	一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)					
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	60,200	130×135 3.1	5 (16)	78,200	170×135 4.8
	20	60,200	130×135 3.1	5 (16)	78,200	170×135 4.9
	25	60,200	130×135 3.1	5 (16)	81,600	170×135 6.2
	32				219,000	200×187 10.5
	40				220,000	200×190 11.5
	50				227,000	200×195 12.5
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。					
	■価格加算		 切替レバー固定式			
	記号	仕様				
	4-3	切替レバー固定式 呼び径 15～25 呼び径 32～50	3,200 10,900			
