










| 8 製品記号 | | BA5-M | AK21-G |
|--|---|---|---|
| 標準品 | | 標準品 | 標準品 |
|   ドレンセパレーター エアートラップ | 蒸気：2.0MPa 空気：0.98MPa   | FCD製  型式：BA-5型 | 0.98MPa   FC製 型式：AK-21型 |
| | POINT | 安定した熱量を供給 (省エネ対策品) | エアートラップ、メカニカル式 |
| 標準仕様 | 形式 | バッフル式 | メカニカル式 (下向バケット式) |
| | 適用流体 | 蒸気・空気 | 空気 |
| | 流体温度 | 220℃以下 | 5~100℃ |
| | 適用圧力 | 蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下 | 0.01~0.98MPa |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | JIS Rcねじ |
| | ドレン排出口 | 呼び径25以下：JIS Rc $\frac{3}{4}$ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1 $\frac{1}{4}$ | — |
| 材質 | 本体・フタ・バッフル (FCD) | 本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS) | |
| 価格 (円) | 呼び径 | ドレンセパレーター | エアートラップ |
| | | 寸法L×H (mm) | 寸法L×H (mm) |
| | | 梱包質量 (kg) | 梱包質量 (kg) |
| | | 梱包数 (質量 kg) | 梱包数 (質量 kg) |
| | 15 | 29,100 | 30,800 |
| | 20 | 29,100 | 33,600 |
| | 25 | 40,100 | 38,900 |
| 32 | 77,500 | | |
| 40 | 77,500 | | |
| 50 | 120,000 | | |
| 記事 | <ul style="list-style-type: none"> ●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。 ※その他蒸気関連製品 <ul style="list-style-type: none"> パイロット式減圧弁：1.0MPa以下 (RP-6型 8頁) ：2.0MPa以下 (RP-9型 11頁) 直動式減圧弁：1.6MPa以下 (RD-40型 12頁) スチームトラップ：1.0MPa以下 (AK-1H型 105頁) ：2.0MPa以下 (AK-20型 107頁) エアートラップ：0.98MPa以下 (AK-21型)  | 注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出 (5L/min程度)がありますので、ご注意ください。  | |

8

ドレンセパレーター、エアートラップ

蒸気
空気