



<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</span>                  製品記号             </div>	<b>RMU5-FHL6</b>	<b>RMU5-FHL3</b>	<b>BMU5-F</b>
	標準品	標準品	標準品
水メータユニット	1.0MPa  ストレーナ内蔵 (減圧弁) ※2		1.0MPa 
	水道法性能基準適合品		型式: RMU-5型

**POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット**

標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無	
	適用流体	水道水			
	流体温度	常温			
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			
	設定圧力★	0.20MPa☆ <sup>1</sup>	0.25MPa☆ <sup>1</sup>	————	
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	0.20~0.30MPa☆ <sup>2</sup>		————	
	減圧弁最大減圧比	10:1		————	
	端接統	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ (可動形管端コア内蔵)			
	材質	本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板)、減圧弁 (青銅鑄物ほか)		本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板)	
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa	
付属品	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオンガスケット、保温ケース (自己消火性)、テストガグ				



呼び径	<b>減圧弁付</b>		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	<b>減圧弁無</b>		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	20	<b>47,000</b>	345×355	2 (9.5)	<b>30,000</b>	345×293	2 (7.5)	
			3.8			2.8		

★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。  
 ☆<sup>1</sup>設定圧力以外は、お問い合わせください。  
 ☆<sup>2</sup>0.11~0.23MPaも製作しています。  
 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)  
 注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。(圧力計は取り外してから行ってください。)  
 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。  
 ※1.対応メータ面間は190mmとなります。  
 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。

■オプション品

記号	仕様	価格 (円)
BN-10型	二次側継手 (T形)	3,000
BN-11型	二次側継手 (F形)	5,700
BN-12型	二次側継手 (ストリートエルボ)	1,600
BX-7型	メータ代用管	610
BX-8型	メータ代用管 (圧力導入構造)	4,100
BX-10型	減圧弁代用管	3,400
BX-22型	メータ保温ケース (直読式)	1,900
BX-23型	メータ保温ケース (隔測式)	2,200

記事



二次側継手  
T型 (BN-10型)



二次側継手  
F型 (BN-11型)



二次側継手  
ストリートエルボ  
(BN-12型)



メータ代用管  
圧力導入構造  
(BX-8型)



減圧弁代用管  
(BX-10型)



メータ保温ケース  
直読式 (BX-22型)

