

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">15</div> 製品記号 | CP53FS-BD | CP85FS-BD | CP125FS-BD | CP85FT-BD | CP125FT-BD |
| | 受注品 | 受注品 | 受注品 | 受注品 | 受注品 |
| | 1.0MPa | | FC製 | 1.0MPa | |
| | | | | | |
| シリンダー弁 | 型式: CP53-FS型 | 型式: CP85-FS型 | 型式: CP125-FS型 | 型式: CP85-FT型 | 型式: CP125-FT型 |

POINT 1.0MPa 二方弁、三方弁

| | | | |
|------|--------|----------------------------------|-------------------------------|
| 標準仕様 | 形式 | 単座二方口 | 三方口 |
| | 作動 | 加圧時弁閉 (正弁)・加圧時弁開 (逆弁) | 合流形・分流形 |
| | 適用流体 | 水・温水・油 注1・気体・(蒸気☆ ¹) | |
| | 流体温度 | 100℃以下☆ ¹ | |
| | 定格圧力 | 1.0MPa | |
| | 適用差圧限界 | カタログ参照 | |
| | 端接続 | JIS 10K FFフランジ | |
| | 操作流体 | 空気 | |
| | 操作空気圧力 | 0.3~0.7MPa (圧力条件をお知らせください) | 0.5~0.7MPa (圧力条件をお知らせください) |
| | 操作孔 | JIS Rc 1/4ねじ☆ ² | |

| 呼び径 | CAC★ ¹ ★ ² | | | | CAC★ ¹ | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|----------------|---------|--|
| | 二方口 15~25A | 二方口 32~50A | 二方口 65~100A | | 三方口 15~50A | 三方口 65~100A | | |
| 15 | 105,000 | | | | 269,000 | | | |
| 20 | 107,000 | | | | 280,000 | | | |
| 25 | 109,000 | | | | 299,000 | | | |
| 32 | | 199,000 | | | 317,000 | | | |
| 40 | | 199,000 | | | 317,000 | | | |
| 50 | | 204,000 | | | 326,000 | | | |
| 65 | | | 271,000 | | | | 428,000 | |
| 80 | | | 294,000 | | | | 467,000 | |
| 100 | | | 331,000 | | | | 521,000 | |

☆¹ 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。
 ☆² JIS Rc 1/4ねじも製作しています。
 ★¹ SUS製はお問い合わせください。
 ★² PTFEディスク入はお問い合わせください。
 ●呼び径125~200はお問い合わせください。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
 注2. 寸法は加圧時弁閉 (正弁) の場合です。

水
温水
油
気体

シリンダー弁

15