



12 製品記号

電磁弁

EDS-J	EDS-W	EDF-J	EDF-W	EDF-B	EDF-R
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
0.7MPa	CAC製	0.7MPa	CAC製	0.7MPa	FC製
水 油	燃料油	水 油	燃料油	水 油	燃料油
 型式：ED-S型			 型式：ED-F型		

POINT **0.7MPa 準直動式 高粘度用**

作 動	通電開					
適 用 流 体	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)	水・油★ ¹ 注1.	軽油・灯油 注1. (不活性ガス)
流 体 温 度	5~100℃					
適 用 圧 力	0~0.7MPa					
流 体 粘 度	100cSt以下★ ²					
周 囲 温 度	5~40℃					
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz共用☆ ³					
保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 注2.					
端 接 続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ		
材 本 体	CAC★ ⁴ 注1.		CAC★ ⁵ 注1.		FC★ ⁵ 注1.	
要 部	SUS			CAC		
質 ディスク	—	PTFE	—	PTFE	—	PTFE

呼び径	メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入		メタルタッチ		ディスク入	
	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
10	145,000	63×256 3.2	153,000									
15	148,000	63×256 3.2	159,000	255,000	100×256 5	263,000						
20	152,000	80×258 3.4	164,000	256,000	106×258 5.7	268,000						
25	162,000	90×267 3.7	174,000	258,000	112×267 7.1	273,000						
32	200,000	106×294 4.4	228,000	298,000	150×294 8.9	322,000						
40	220,000	118×312 5.5	245,000	302,000	160×312 10.3	324,000						
50	250,000	140×334 7.7	275,000	305,000	170×334 13.5	329,000						
65							366,000	270×409 39		417,000		
80							428,000	290×448 52		487,000		

記 事



■価格加算

記号	仕様	加算額
2-E	AC110V 50Hz	8,200
2-G	AC220V 50Hz	
2-L	AC110V 60Hz	
2-N	AC220V 60Hz	
2-Y	AC24V 50/60Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	58,100
3-1	TB-03型端子箱付 (屋内用)	7,400

★¹ 蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)
 ★² 300cSt以下も製作しています。
 ★⁴ SCS製はお問い合わせください。
 ★⁵ SCPH製、SCS製はお問い合わせください。
 ☆ AC200V 50/60Hz共用も製作しています。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガンリンの場合はお問い合わせください。
 注2. 屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。

★³ 他の特種電圧はお問い合わせください。
 * 端子箱については167頁をご参照ください。

水
油
燃料油

電磁弁

12