

|   |                             |                                  |                             |                   |                             |                     |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</span> </div> 製品記号 | HB1A-F                      |                                  |                             | HB1S-F            |                             |                     |  |
|   | 標準品                         |                                  |                             | 標準品               |                             |                     |  |
| <div style="text-align: center;"> </div> ラジエータ<br>バルブ   | 0.4MPa<br><small>蒸気</small> | <br>グローブ式<br>CAC製                | 0.4MPa<br><small>蒸気</small> | <br>グローブ式<br>CAC製 |                             |                     |  |
|   | 型式：HB-1A型                   |                                  | 型式：HB-1S型                   |                   |                             |                     |  |
| <b>POINT</b>  |                             | <b>蒸気用ラジエータバルブ</b>               |                             |                   |                             |                     |  |
| 標準仕様  | 形式                          | アングル形                            |                             | ストレート形            |                             |                     |  |
|   | 適用流体                        | 蒸気                               |                             |                   |                             |                     |  |
|   | 流体温度                        | 160℃以下                           |                             |                   |                             |                     |  |
|   | 適用圧力                        | 0.4MPa以下                         |                             |                   |                             |                     |  |
|   | 端接続                         | 入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手） |                             |                   |                             |                     |  |
|   | 材質                          | CACニッケルクロムメッキ<br>C3604           |                             |                   |                             |                     |  |
| 呼び径   | アングル形                       | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg)    | 梱包数<br>(質量)<br>(kg)         | ストレート形            | 寸法L<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) |  |
| 価格<br>(円)   | 15                          | <b>11,600</b>                    | 65×28<br>0.5<br>30<br>(14)  | <b>13,400</b>     | 100<br>0.6<br>30<br>(16)    |                     |  |
|   | 20                          | <b>15,000</b>                    | 75×33<br>0.6<br>30<br>(18)  | <b>15,200</b>     | 113<br>0.7<br>30<br>(20)    |                     |  |
|   | 25                          | <b>20,900</b>                    | 86×38<br>0.9<br>20<br>(18)  | <b>21,200</b>     | 128<br>1<br>20<br>(19.5)    |                     |  |
|   | 32                          | <b>29,000</b>                    | 102×44<br>1.4<br>10<br>(14) | <b>30,900</b>     | 154<br>1.5<br>10<br>(15)    |                     |  |
| 記事  |                             |                                  |                             |                   |                             |                     |  |

|   |                                |                               |                                |                  |                             |                     |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</span> </div> 製品記号 | HG3A-F                         |                               |                                | HG3S-F           |                             |                     |  |
|   | 標準品                            |                               |                                | 標準品              |                             |                     |  |
| <div style="text-align: center;"> </div> ラジエータ<br>バルブ   | 0.35MPa<br><small>水 温水</small> | <br>コック式<br>CAC製              | 0.35MPa<br><small>水 温水</small> | <br>コック式<br>CAC製 |                             |                     |  |
|   | 型式：HG-3A型                      |                               | 型式：HG-3S型                      |                  |                             |                     |  |
| <b>POINT</b>  |                                | <b>冷温水バルブ</b>                 |                                |                  |                             |                     |  |
| 標準仕様  | 形式                             | アングル形                         |                                | ストレート形           |                             |                     |  |
|   | 適用流体                           | 冷温水                           |                                |                  |                             |                     |  |
|   | 流体温度                           | 5～90℃                         |                                |                  |                             |                     |  |
|   | 適用圧力                           | 0.35MPa以下                     |                                |                  |                             |                     |  |
|   | 端接続                            | JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）      |                                |                  |                             |                     |  |
|   | 材質                             | CACニッケルクロムメッキ<br>CAC          |                                |                  |                             |                     |  |
| 許容漏洩量 呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）  |                                |                               |                                |                  |                             |                     |  |
| 呼び径   | アングル形                          | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) | 梱包数<br>(質量)<br>(kg)            | ストレート形           | 寸法L<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) |  |
| 価格<br>(円)   | 15                             | <b>9,900</b>                  | 65×32<br>0.4<br>30<br>(12.5)   | <b>12,800</b>    | 97<br>0.5<br>30<br>(14)     |                     |  |
|   | 20                             | <b>13,400</b>                 | 75×38<br>0.6<br>30<br>(19)     | <b>15,000</b>    | 113<br>0.7<br>30<br>(21)    |                     |  |
| 記事  |                                |                               |                                |                  |                             |                     |  |