

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</span> </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	<b>JB19-N</b>			<b>JB20-N</b>	
	受注品			受注品	
 <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ベローズ形 伸縮管継手</p>	1.0MPa	単式	複式 外圧二重シール形		
	 <p style="text-align: center;">JB20-N</p>				
	型式：JB-19型		型式：JB-20型		
<b>POINT</b>	<b>二重シール形、大伸縮用</b>				
標準仕様	形式	ベローズ形			
	形状	単式外圧二重シール形	複式外圧二重シール形		
	伸縮量	伸び	10mm	20mm	
		縮み	60mm	120mm	
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ★			
	材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ		
		外筒	圧延鋼材（鋼管）		
内筒・ベローズ		SUS316L			
価格 (円)	呼び径	<b>単式</b>	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	<b>複式</b>	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
	20				
	25				
	32	142,000	650 19	207,000	1100 32
	40	145,000	650 21	217,000	1100 35
	50	154,000	650 26	248,000	1100 41
	65	174,000	670 36	290,000	1200 58
	80	217,000	700 41	354,000	1250 64
	100	277,000	700 52	432,000	1250 80
	125	374,000	700 75	631,000	1250 112
	150	468,000	700 104	761,000	1250 159
	200	652,000	750 135	1,000,000	1300 201
	250	899,000	770 171	1,367,000	1350 260
	300	別途見積り致します。	770 206	別途見積り致します。	1400 322
	記事	★JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。			

10 ベローズ形伸縮管継手