

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 5px;">10</div> <div>製品記号</div> </div>	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	SHASE準拠品			
型式：JS-5HW型	型式：JS-6HW型		型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型



POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形					
標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	突き合せ溶接				
	材質	継手部	STPG★			
		スリーブ	SUS304			
パッキン		グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm		
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	
20	410	106,000	410	137,000	590	117,000	410	153,000	590
	5								5
25	410	110,000	410	137,000	590	123,000	410	160,000	590
	5								5
32	410	126,000	410	160,000	590	126,000	410	166,000	590
	5.5								5.5
40	410	143,000	410	185,000	590	148,000	410	193,000	590
	6								6
50	410	156,000	410	250,000	590	204,000	410	265,000	590
	9.5								9.5
65	460	230,000	460	299,000	630	244,000	460	314,000	630
	10.5								10.5
80	470	254,000	470	334,000	640	293,000	470	349,000	640
	11								11
100	470	352,000	470	443,000	680	386,000	470	455,000	680
	19								19
125	540	412,000	540	536,000	680	433,000	540	564,000	680
	25								25
150	540	546,000	540	699,000	730	594,000	540	699,000	730
	33								33
200	540	729,000	540	904,000	730	830,000	540	1,061,000	730
	49								49
250	620	930,000	620	1,207,000	780	1,032,000	620	1,333,000	780
	75								75
300	620	1,170,000	620	1,516,000	780	1,294,000	620	1,674,000	780
	110								110

★SUS製も製作しています。

記事	
----	--