5 製品記号

定水位弁（FVバルブ）

	LP10-D	LP10H-D
	標準品	受注品
	0.75MPa 水 SCS製	0.75MPa 水 SCS製
	水道法性能基準適合品 型式：LP-10型	水道法性能基準適合品 型式：LP-10H型
POINT	ステンレス製	ステンレス製・調整機構付

標準仕様	適用流体		水道水・工業用水	
	流体温度		5～60℃	
	適用圧力		0.03～0.75MPa	
	弁前後の最小差圧		0.03MPa	
	端接続		JIS Rcねじ	
	材質	本体	SCS	
		弁座	SCS	
		ダイヤフラム・ディスク	NBR	
	付属品		呼び径20ステンレス製ボールタップ（SUS玉・止水位調整機構付）	
	その他		――――	流量調整機構付・弁閉時間調整ニードル付

呼び径		本体SCSストレート形	寸法L×H（㎜） 梱包質量（kg）	調整機構付	寸法L×H（㎜） 梱包質量（kg）
価格（円）	20	277,000	110×99 1.3	397,000	110×114 1.3
	25	279,000	120×109 1.5	410,000	120×124 1.5
	32	299,000	135×118 2.1	421,000	135×133 2.1
	40	313,000	145×127 2.5	473,000	145×142 2.5
	50	337,000	170×142 3.9	527,000	170×157 3.9

記事

●凍結防止のFVジャケットも販売しています。
注1.公共建築工事は、本体CAC製をご使用ください。
注2.定水位弁一次側に当社FD-9N,10N型定流量弁を過流量制限目的で設置している場合、選定にあたっては次のことに注意してください。
＊定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。なお、流速1m/s未満の場合は、お問い合わせください。
※パイロット用電磁弁は88頁、バキュームブレーカは89頁をご参照ください。