




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> 製品記号	<b>MD14CN-B<sup>L</sup></b> <b>MD14CN-B<sup>H</sup></b>	<b>MD20W-B<sup>L</sup></b> <b>MD20W-B<sup>H</sup></b>	<b>MD20H-B<sup>L</sup></b> <b>MD20H-B<sup>H</sup></b>	
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。			
 サークット弁 (一次圧力調整弁・落水防止弁)	受注品 0.7MPa 0.5MPa  一次圧力調整弁 ナイロンコーティング 型式：MD-14CN型 水道法性能基準適合品	受注品 0.7MPa 0.5MPa  落水防止弁 FC製 型式：MD-20W型	受注品 落水防止弁 FC製 型式：MD-20H型	
	<b>POINT</b> ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品	開放回路 落水防止		
標準仕様	形式	直動式		
	適用流体	水・温水		温水
	流体温度	5~60℃		5~90℃
	設定圧力調整範囲	呼び径 80以下 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>H</b> : 0.3~0.7MPa 呼び径100以上 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>H</b> : 0.3~0.5MPa		呼び径 80以下 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>H</b> : 0.3~0.7MPa 呼び径100以上 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>H</b> : 0.3~0.5MPa
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内 (最小値0.02MPa)		0.04MPa以内
	端接続	JIS 10K RFフランジ★		JIS 10K RFフランジ
	材質	FC (内外面ナイロン11コーティング)		FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FC
	塗装	内外面ナイロン11コーティング		外面：メタリックブルー 外面：メタリックブルー、キャップ：赤
	材質	本体部 CAC、SUS ダイアフラム・ディスク NBR		
	価格(円)	呼び径	ナイロンコーティング 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	0.5、0.7MPa用 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15		129,000	
	20	195,000	129,000	
	25	200,000	133,000	
	32	228,000	173,000	
	40	239,000	177,000	
	50	259,000	190,000	
	65	363,000	278,000	
	80	442,000	319,000	
	100	601,000	441,000	
	125	1,055,000	863,000	
	150	1,341,000	1,151,000	
記事	★水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上) はお問い合わせください。 ※1.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ※2.コーティング塗膜は、本体・パネケース内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。			
	