

<div style="text-align: center;"> 14 製品記号 電動弁 </div>	MLTS-FD 受注品 1.0MPa CAC製 型式：ML-TS型	MLFS-BD 受注品 1.0MPa FC製 型式：ML-FS型	MLFW-BD 受注品 1.0MPa FC製 型式：ML-FW型
---	---	--	--

POINT		電動二方弁 (単座)		電動二方弁 (バランス単座)	
標準仕様	形式	単座二方口		バランス単座二方口	
	作動	オンオフ★ ¹		オンオフ★ ¹	
	適用流体	水・温水・油 注・気体・(蒸気☆ ¹)		水・温水・油 注・気体・(蒸気☆ ¹)	
	流体温度	100℃以下☆ ¹		80℃以下☆ ¹	
	定格圧力	1.0MPa		1.0MPa	
	適用差圧限界	下表参照	下表参照	下表参照	
	定格電圧	AC24V 50/60Hz★ ² ☆ ²		AC24V 50/60Hz★ ² ☆ ²	
	保護構造	防沫形・屋内用		防沫形・屋内用	
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付		AC100/200V→AC24V用変圧器付	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 10K FFフランジ	
材質	本体 CAC 注. 要部 CAC★ ³	本体 FC 注. 要部 CAC★ ⁴	本体 FC 注. 要部 CAC★ ⁵		

呼び径	ねじ込形		フランジ形		オンオフ制御用	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	312,000	63×428 8.4	351,000	112×476 12.1		
20	319,000	80×442 8.6	360,000	125×485 12.6		
25	329,000	90×451 9	375,000	140×495 14.4		
32	333,000	106×484 10	378,000	160×504 15.7	407,000	160×504 17
40	345,000	118×502 10.7	392,000	180×528 17.3	417,000	180×528 19
50	363,000	140×531 13	410,000	200×547 20.9	430,000	200×547 22
65			426,000	270×602 43.5	447,000	270×588 44
80			473,000	290×643 48.5	499,000	290×633 50
100			553,000	350×682 71.5	582,000	350×671 75
125					838,000	360×733 107
150					962,000	410×810 132

記事	■適用差圧限界 (MLTS-BD) <table border="1"> <tr> <td>呼び径</td> <td>15~25</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.45</td> <td>0.3</td> </tr> </table> ★ ³ PTFEディスク入はお問い合わせください。	呼び径	15~25	32	40	50	(MPa)	1.0	0.75	0.45	0.3	■適用差圧限界 (MLFS-BD) <table border="1"> <tr> <td>呼び径</td> <td>15~25</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.45</td> <td>0.3</td> <td>0.18</td> <td>0.12</td> <td>0.06</td> </tr> </table> ★ ⁴ PTFEディスク入はお問い合わせください。	呼び径	15~25	32	40	50	65	80	100	(MPa)	1.0	0.75	0.45	0.3	0.18	0.12	0.06	■適用差圧限界 (MLFW-BD) <table border="1"> <tr> <td>呼び径</td> <td>32~100</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.35</td> </tr> </table> ★ ⁵ PTFEディスク入も製作しています。	呼び径	32~100	125	150	(MPa)	1.0	0.5	0.35
	呼び径	15~25	32	40	50																																
	(MPa)	1.0	0.75	0.45	0.3																																
	呼び径	15~25	32	40	50	65	80	100																													
(MPa)	1.0	0.75	0.45	0.3	0.18	0.12	0.06																														
呼び径	32~100	125	150																																		
(MPa)	1.0	0.5	0.35																																		
★ ¹ 比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。 ★ ² 比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。 ☆ ¹ 蒸気用 (180℃) も製作しています。 ☆ ² オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。 ●屋外設置用の防雨カバーも製作しています。 注.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。																																					
記事欄内 (●・★:価格が変わります。 ☆:価格は変わりません。)																																					