

14 製品記号


電動弁

MLTT-FD

受注品

1.0MPa

水
温水
油
気体



CAC製


型式：ML-TT型

MLFT-BD

受注品

1.0MPa

水
温水
油
気体



FC製

型式：ML-FT型

POINT **電動三方弁**

標準仕様	形式	三方口
	動作	オンオフ★ ¹
	適用流体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹)
	流体温度	100℃以下☆ ¹
	定格圧力	1.0MPa
	適用差圧限界	下表参照
	定格電圧	AC24V 50/60Hz共用★ ² ☆ ²
	保護構造	防沫形・屋内用
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付
	端接続	JIS Rcねじ
材質	本体 CAC注.	FC注.
付属仕様	CAC 混合形☆ ³	


呼び径	ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15				160×135 18.5
20	385,000	100×79 10.2	402,000	160×135 18.5
25	401,000	100×79 10.2	414,000	160×135 19.5
32	404,000	110×91 12.2	416,000	185×150 22
40	420,000	120×96 11.8	432,000	185×150 23
50	437,000	140×111 13.9	459,000	220×164 28
65			480,000	270×214 46
80			537,000	290×246 55
100			627,000	350×275 75

■適用差圧限界 (MLTT-FD、MLFT-BD)

呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50	65	80	100
	1.0	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05

★¹比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンシオメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。
 ★²比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。
 ☆¹蒸気用 (180℃以下) も製作しています。
 ☆²オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。
 ☆³分割形も製作しています。ただしMLFT-BD、呼び径65以上は別途お見積り致します。
 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。

注 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。



水
温水
油
気体
電動弁
14