


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">13</div> 製品記号	MT32D-V	MT32DN-V	MT33D-W	MT33DN-W	MT34D-R	
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	
 受水槽用 緊急遮断弁	震災対策用 1.0MPa 		SCS製		CAC製	FC製
	水道法性能基準適合品		水道法性能基準適合品			
	型式: MT-32D型	型式: MT-32DN型	型式: MT-33D型	型式: MT-33DN型	型式: MT-34D型	

POINT **電動式、自動復帰式 受水槽用品**

標準仕様	形式	自動復帰式				
	作動	感震器作動時弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰、開閉時間: 約5~15秒)				
	適用流体	水注1.				
	流体温度	5~60℃				
	定格圧力	1.0MPa				
	適用差圧限界	下表参照				
	定格電圧	DC24V				
	保護構造	防雨形 (E種絶縁) 注2.				
	端接続	JIS 10K FFフランジ				
	材質	本体	SCS	CAC	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	
	要部	SUS		CAC		
	ディスク	PTFE		PTFE		
	付加機構	シーケンス信号: オープンコレクタ DC30V、100mA以下、手動開閉機構付				
	適用制御盤	CBM12A-N, CBM14A-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★				

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品	本体FC	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)
50	1,198,000	190×603 24	1,204,000	1,079,000	190×604 19	1,085,000	865,000	200×648 28
65	1,283,000	250×636 37	1,293,000	1,212,000	270×643 42	1,219,000	996,000	270×704 51
80	1,343,000	270×650 41	1,348,000	1,244,000	270×649 45	1,248,000	1,034,000	290×744 57
100	1,432,000	290×671 46	1,439,000	1,319,000	290×669 51	1,324,000	1,083,000	350×782 78
125	1,778,000	340×702 70	1,785,000				1,395,000	360×846 110
150	2,001,000	400×745 90	2,010,000				1,555,000	410×894 138
200	2,472,000	470×813 125	2,479,000				1,822,000	500×947 199

記事	■適用差圧限界 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>呼び径 (MPa)</th> <th>50</th> <th>65</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>125</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0</td> <td>0.9</td> <td>0.6</td> <td>0.35</td> <td>0.25</td> <td>0.17</td> <td>0.095</td> </tr> </table>	呼び径 (MPa)	50	65	80	100	125	150	200		1.0	0.9	0.6	0.35	0.25	0.17	0.095
	呼び径 (MPa)	50	65	80	100	125	150	200									
		1.0	0.9	0.6	0.35	0.25	0.17	0.095									
★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 183頁参照) ●MT32D-V、MT32DN-Vの呼び径40以下はお問い合わせください。 ※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。 注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のMT-32DN, 33DN型をご使用ください。 注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。																	
 <p>※2. 面間寸法は旧MT-22D, 22DN, 23D, 23DN, 24D型と同じです。</p>																	

水
緊急遮断弁

13