

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<h2>PF12-W</h2>	<h2>PF12C-W</h2>
	標準品	標準品
<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">電磁弁</h1> <p style="margin: 0;">(ピストン式)</p> </div>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">空気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">型式：PF-12型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">水</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">空気</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">型式：PF-12C型</p>

POINT **オールマイティ桃太郎**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	呼び径65：0~1.0MPa、呼び径80：0.05~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	呼び径65：CAC 注1.、呼び径80：FC 注1.	
		要部	SUS	
	ディスク	PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
65	232,000	212×250 16.2	299,000	212×302 16.8
	製品記号 PF12-S		製品記号 PF12C-S	
80	253,000	290×270 27.2	302,000	290×322 27.7

記事	<p>■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PF12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">7,400</td> </tr> <tr> <td>PF12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>※端子箱については167頁をご参照ください。</p>	製品記号	仕様	加算額	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	<p>●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。</p> <p>※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <div style="text-align: center;"> </div>												
	製品記号	仕様	加算額																			
	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																			
	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)																				
	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)</td> <td>7,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz		2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400
	記号	仕様	加算額																			
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																			
	2-A	AC24V 60Hz																				
	2-E	AC110V 50Hz																				
	2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF12-Wは上記表による)	7,400																				
<p>注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。</p> <p>注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。</p>																						