

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ピストン式) </div>	PS12-W	PS12C-W
	標準品	標準品
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	 通電開 CAC製 桃太郎	 通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：PS-12型	型式：PS-12C型

POINT	オールマイティ桃太郎	
作 動	通電開	通電閉
適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
適用圧力	0~1.0MPa	
流体粘度	20cSt以下	
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1)	
端 接 続	JIS Rcねじ	
材 質	本 体	CAC 注1.
	要 部	SUS
	ディスク	PTFE

呼び径	通電開		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)	通電閉		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)
価格 (円)	65	170,000	梱包質量 (kg)	(kg)	196,000	梱包質量 (kg)	(kg)	
			160×245	2		160×297	2	
			8.6	(18.5)		9.2	(20)	

記 事	■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付		●雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。	
	製品記号	仕様	加算額	
	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	
	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)		
*端子箱については167頁をご参照ください。				
■価格加算				
記号	仕様	加算額		
2-9	AC24V 50Hz	11,600		
2-A	AC24V 60Hz			
2-E	AC110V 50Hz			
2-G	AC220V 50Hz			
2-C	DC24V	21,400		
2-D	DC100V			
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	7,400		
★他の特殊電圧はお問い合わせください。				
注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。				

蒸気
水
空気
油
電磁弁

12