









<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div>	<b>PS22K-W<sup>1</sup></b> <b>PS22K-W<sup>2</sup></b>		<b>PF22K-W</b>		<b>PS23K-W</b>						
	□内には定格電圧の記号が入ります。										
水中対応 <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</span>	<b>標準品</b>		<b>受注品</b>		<b>受注品</b>						
	1.0MPa 		1.0MPa 		1.0MPa 						
CAC製 桃太郎 <sup>II</sup>		CAC製 桃太郎 <sup>II</sup>		CAC製 桃太郎 <sup>II</sup> ストレーナ内蔵							
											
型式：PS-22K型		型式：PF-22K型		型式：PS-23K型							
<b>POINT</b>											
<b>適用水深1.5m ピストン式 RoHS対応</b>											
標準仕様	動作	通電開★ <sup>1</sup>									
	適用流体	水・空気									
	流体温度	5～80℃									
	適用圧力	0～1.0MPa									
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ <sup>2</sup> ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz		AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz★ <sup>2</sup>							
	保護構造	水中形									
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ						
	材質	本体・要部 本体 (CAC★ <sup>3</sup> )、要部 (C3604) ディスク PTFE									
網目					60メッシュ内張り★ <sup>4</sup>						
価格 (円)	呼び径	<b>ねじ込形</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	<b>フランジ形</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	<b>ストレーナ内蔵</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)				
	10	<b>78,800</b>	63×136 1.8								
	15	<b>81,500</b>	63×136 1.8	145,000	112×142 3.3	85,800	95×142 2.1				
	20	<b>84,700</b>	80×144 2.1	148,000	118×150 3.9	89,300	110×153 2.8				
	25	<b>92,800</b>	90×153 2.9	159,000	140×158 5.7	100,000	125×162 3.9				
	32	<b>126,000</b>	106×177 3.4	183,000	150×182 7.4	136,000	150×188 5.4				
	40	<b>144,000</b>	118×183 4.3	188,000	160×188 8.7	157,000	175×196 7.1				
	50	<b>166,000</b>	140×202 5.9	205,000	190×206 12.3	185,000	205×213 10.6				
記事	■価格加算										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td>12,000</td> </tr> </table> <p>                     ★<sup>1</sup>通電閉形も製作しています。                      ★<sup>2</sup>DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。                      ★<sup>3</sup>本体SCS製のPS-25K型、PF-25K型も製作しています。                      ★<sup>4</sup>網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。                      ●ケーブル長さは20mまで製作しています。                      ※1.リード線：ケーブル2m付。                 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">※2.面間寸法は旧PS-12K型、PF-12K型、PS-13K型と同じです。</p>						記号	仕様	加算額	2-Y	AC24V 50/60Hz
記号	仕様	加算額									
2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000									

水  
 空気  
 電磁弁  
 12