

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 (ピストン式) </div>	PS23-W	PS23C-W		
	標準品	標準品		
1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 </div> <div style="text-align: center;"> 水 </div> <div style="text-align: center;"> 空気 </div> <div style="text-align: center;"> 油 </div> </div>	通電開 CAC製 桃太郎 II ストレーナ内蔵 ^{注3, 注4}	1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 </div> <div style="text-align: center;"> 水 </div> <div style="text-align: center;"> 空気 </div> <div style="text-align: center;"> 油 </div> </div>	通電閉 CAC製 桃太郎 II ストレーナ内蔵 ^{注3, 注4}	
	 呼び径15~25	 呼び径32~50	 呼び径15~25	 呼び径32~50
	型式：PS-23型		型式：PS-23C型	

POINT オールマイティ ストレーナ付桃太郎 II RoHS対応

標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ ¹	
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 ^{*1} . (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{*2} .)	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	CAC 注1.	
	質	ディスク PTFE	
網目	60メッシュ内張り★ ² 注3, 注4.		

呼び径	通電開		通電閉		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
15	95×123	5 (11)	89,100	95×195	5 (10)
	1.6			2.1	
20	110×142	5 (14)	95,200	110×205	5 (13)
	2.1			2.6	
25	125×151	5 (18)	102,000	125×214	5 (20)
	2.9			3.6	
32	150×188		141,000	150×237	
	4.7			5.4	
40	175×196		155,000	175×245	
	6.3			7.1	
50	205×213		181,000	205×262	
	9			9.6	

<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>★¹他の特殊電圧はお問い合わせください。 * 端子箱については167頁をご参照ください。</p>	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	<p>★²網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-23Y、23CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。) ●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く) ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。 ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	11,600																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	21,400																			
2-D	DC100V																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																			

記事	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p style="text-align: center;">※5.面間寸法は旧PS-13,13C型と同じです。</p> <p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様異なります。 注3. 国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、PS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせとさせていただきます。 注4. 構造上、メッシュ以下の異物の捕捉を保証できない場合があります。 注5. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p>
----	---