







<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">製品記号</div>	RD3H-GH		RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH													
	標準品		受注品		標準品													
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div>	1.0MPa	FC製	1.0MPa	FC製	1.0MPa	FC製												
																		
	型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型													
POINT	小容量				多用途・中容量													
標準仕様	形式	直動式				直動式												
	適用流体	蒸気				蒸気												
	流体温度	184℃以下☆				184℃以下												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下												
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa				L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa												
	最大減圧比	15 : 1				20 : 1												
	弁前後の最小差圧	0.02MPa				0.02MPa												
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ												
	材質	本体	FC				FC											
		弁体・弁座	SUS				SUS											
ダイヤフラム		SUS				シリコンゴム、PTFE												
呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	多用途											
	価格 (円)	15		57,400	90×203 4.1		5 (21)	88,900	186×203 5.7	70,500	110×259 6.5							
20		57,400	90×203 4.1	5 (21)	88,900	190×203 6.1	77,000	110×259 6.5										
25		72,700	90×203 4.2	5 (21)	112,000	190×203 7.2	85,400	120×282 8.5										
32							102,000	150×352 14										
40							107,000	150×352 14										
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 ■価格加算																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>5,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa
種類	製品記号	仕様	加算額															
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400															
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																
																		

1
減圧弁
蒸気