




2 製品記号		RMU3-FHL6	RMU3-FHL3	BMU3-F													
メータユニット		標準品		標準品													
1.0MPa		ストレーナ内蔵(減圧弁) <sup>※2</sup>		1.0MPa													
																	
水道法性能基準適合品		型式: RMU-3型		水道法性能基準適合品 型式: BMU-3型													
POINT		軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット															
標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無													
	適用流体	水道水															
	流体温度	常温															
	一次側適用圧力	1.0MPa以下															
	設定圧力★	0.20MPa <sup>☆1</sup>	0.25MPa <sup>☆1</sup>	————													
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	呼び径13: 0.20~0.30MPa <sup>☆2</sup> 呼び径25: 0.12~0.35MPa		————													
	減圧弁最大減圧比	10:1		————													
	端接続	JIS Rcねじ(管端コア内蔵)															
	材質	本体(青銅鑄物ほか)、台座(鋼板・鋼管)、減圧弁(青銅鑄物ほか)		本体(青銅鑄物ほか)、台座(鋼板・鋼管)													
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa													
付属品	圧力計用継手(二次側)付、ユニオンガスケット、保温ケース(自己消火性)、テストガブ																
価格(円)	呼び径	減圧弁付		減圧弁無													
	13	46,200	<table border="1"> <tr><td>寸法L×H (mm)</td><td>梱包数 (質量kg)</td></tr> <tr><td>318×350</td><td>2 (9)</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> </table>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)	318×350	2 (9)	4		29,200	<table border="1"> <tr><td>寸法L×H (mm)</td><td>梱包数 (質量kg)</td></tr> <tr><td>318×227</td><td>2 (7)</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </table>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)	318×227	2 (7)	3	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)															
318×350	2 (9)																
4																	
寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)																
318×227	2 (7)																
3																	
25	別途お見積り致します。	<table border="1"> <tr><td>寸法L×H (mm)</td><td>梱包数 (質量kg)</td></tr> <tr><td>406×467</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td></tr> </table>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)	406×467		12		別途お見積り致します。	<table border="1"> <tr><td>寸法L×H (mm)</td><td>梱包数 (質量kg)</td></tr> <tr><td>406×271</td><td></td></tr> <tr><td>5.5</td><td></td></tr> </table>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)	406×271		5.5		
寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)																
406×467																	
12																	
寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)																
406×271																	
5.5																	
記事	<p>★呼び径13: 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。                  ★呼び径25: 設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。                  ☆1設定圧力以外は、お問い合わせください。                  ☆2呼び径13: 0.11~0.23MPaも製作しています。                  ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。                  (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)                  ○メータ面間呼び径13: 165mm、呼び径25: 210mmも製作しています。</p> <p>■オプション品</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>価格(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BX-5型</td> <td>メータ保温ケース</td> <td>呼び径13 1,900</td> </tr> <tr> <td>BX-7型</td> <td>メータ代用管</td> <td>呼び径13 610</td> </tr> <tr> <td>BX-10型</td> <td>減圧弁代用管</td> <td>呼び径13 3,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>*呼び径25Aは、お問い合わせください。</p> <p>注1.テストガブでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。(圧力計は取り外してから行ってください。)                  注2.各事業者により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。                  ※1.対応メータ面間は呼び径13: 100mm、呼び径25: 225mmとなります。                  ※2.ストレーナの網目は呼び径13: 60メッシュ、呼び径25: 40メッシュ相当です。</p>					記号	仕様	価格(円)	BX-5型	メータ保温ケース	呼び径13 1,900	BX-7型	メータ代用管	呼び径13 610	BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13 3,400
	記号	仕様	価格(円)														
BX-5型	メータ保温ケース	呼び径13 1,900															
BX-7型	メータ代用管	呼び径13 610															
BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13 3,400															
