








1 製品記号	RP6K-B	RP6K-G	RP6BD-B	RP6BD-G			
	受注品		標準品	受注品			
 減圧弁	1.0MPa 	FC製 弁天	1.0MPa 	FC製 弁天			
	 型式：RP-6K型		 型式：RP-6BD型				
POINT	遠隔操作		スチームトラップ内蔵				
標準仕様	形式	空気圧遠隔操作・パイロット式		パイロット式			
	適用流体	蒸気		蒸気			
	流体温度	184℃以下★		184℃以下★			
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa (操作空気圧力：設定圧力+0.05MPa)		0.03~0.8MPa			
	最大減圧比	20：1		20：1			
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	本体	FC		FC		
		弁体・弁座	SUS		SUS		
ハンドル・キャップ色	CAC	SUS		CAC			
	シルバー	緑		青			
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS
	15	88,100	140×217 8	122,000	116,000	140×289 10.5	145,000
	20	97,700	140×217 8	122,000	124,000	140×289 11.5	145,000
	25	107,000	150×227 9.5	128,000	133,000	150×299 12.5	149,000
	32	126,000	180×255 12.5	179,000	148,000	180×327 15.5	195,000
	40	133,000	180×255 13	179,000	157,000	180×327 16.5	195,000
	50	146,000	200×273 16	223,000	169,000	200×353 19	233,000
	65	199,000	230×296 21	270,000			
80	216,000	260×331 27	340,000				
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ※操作空気圧力接続孔：JIS Rc 1/4ねじ			★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ●スチームトラップ部 (BD2-G) のみも販売しています。 ■スチームトラップ部			
							

1
減圧弁
蒸気