



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div>	RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D		
	標準品	受注品	受注品		
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="font-size: 0.8em;">減圧弁</div> <div style="font-size: 0.8em;">空気</div> <div style="font-size: 0.8em;">気体</div>	1.0MPa 空気 気体	FC製 弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa 空気 気体 SCS製 弁天		
			型式: RP-6A型	型式: RP-8A型	
POINT	気体用		ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	パイロット式			
	適用流体	空気・気体			
	流体温度	5~80℃			
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa			
	最大減圧比	10:1			
	弁前後の最小差圧	0.07MPa			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	FC	SCS		
	本体	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)		
ピストン・シリンダー	C3604・CAC	SUS			
ハンドル・キャップ色	黒	緑			
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	ピストンシリンダー-SUS	本体SCS	
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	140×217 8	97,600	138,000	
	20	140×217 8	105,000	143,000	613,000
	25	150×227 9.5	115,000	148,000	669,000
	32	180×255 12.5	137,000	186,000	720,000
	40	180×255 13	147,000	187,000	723,000
	50	200×273 16	147,000	226,000	828,000
	65	230×296 21	228,000	314,000	1,101,000
	80	260×331 27	248,000	377,000	1,262,000
	100	320×424 57	418,000	561,000	
	125	380×507 90	621,000	800,000	
150	420×574 149	877,000	1,122,000		
200	540×680 191	受注品 1,468,000	2,066,000		
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(40頁)、 呼び径100~150はRP-11A型(15頁)をご使用ください。		
	