

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="text-align: center;">製品記号</div> | RP9-L | RP9-M | RP10-C | RP11-D | |
| | 標準品 | | 標準品 | 受注品 | |
| 減圧弁 | 2.0MPa | FCD製 | 3.0MPa SCPH製 | 3.0MPa SCS製 | |
| | 型式：RP-9型 | 型式：RP-10型 | 型式：RP-11型 | | |
| POINT | 高圧蒸気用 | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | パイロット式 | | | |
| | 適用流体 | 蒸気 | | | |
| | 流体温度 | 220℃以下 | 250℃以下★ | 250℃以下 | |
| | 一次側適用圧力 | 2.0MPa以下 | | 3.0MPa以下 | |
| | 二次側調整圧力範囲 | 0.03~0.8MPa☆ ¹ | | | |
| | 最大減圧比 | 20:1 | | | |
| | 弁前後の最小差圧 | 呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa | | | |
| | 端接続 | JIS 20K RFフランジ☆ ² | | JIS 30K RFフランジ☆ ³ | |
| | 材質 | FCD | SCPH | SCS | |
| | キャップ色 | SUS | | | |
| 価格(円) | 呼び径 | ピストンシリンダー CAC | ピストンシリンダー SUS | 本体 SCPH | 本体 SCS |
| | 15 | 115,000 | 118,000 | 328,000 | 621,000 |
| | 20 | 115,000 | 119,000 | 328,000 | 621,000 |
| | 25 | 144,000 | 149,000 | 414,000 | 712,000 |
| | 32 | 145,000 | 156,000 | 418,000 | 別途見積り 致します。 |
| | 40 | 168,000 | 185,000 | 419,000 | |
| | 50 | 198,000 | 218,000 | 513,000 | |
| | 65 | 263,000 | 309,000 | 737,000 | |
| | 80 | 372,000 | 459,000 | 911,000 | |
| | 100 | 643,000 | 737,000 | 1,229,000 | |
| 125 | 936,000 | 1,078,000 | 別途見積り 致します。 (受注品) | | |
| 150 | 1,624,000 | 1,697,000 | 別途見積り 致します。 (受注品) | | |
| 記事 | ☆ ¹ 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)も製作しています。 ☆ ² JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。 | | ★高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。 ☆ ¹ 高二次圧用のRP-10N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。 | | |
| | ※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。 <div style="text-align: center;"> </div> | | | | |

1
減圧弁
蒸気