



| | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号 | TD4-G | TD4L-G | | |
| | 受注品 | 受注品 | | |
| 温度調整弁  | 加熱用 | 低温加熱用 | | |
| | 型式：TD-4型 | 型式：TD-4L型 | | |
| POINT | 単座、フランジ形、加熱用・低温加熱用 | | | |
| 標準仕様 | 形式 | 直動式 | | |
| | 弁形式 | 単座 | | |
| | 調整温度区分 | 40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃ ☆★ ¹ | 15~35、20~40、35~55℃ | |
| | 適用流体 | 蒸気・温水 | | |
| | 被加熱流体 | 水・油・液体 | | |
| | 弁入口の圧力限界 | 呼び径15・20：1.0MPa、呼び径25：0.7MPa、呼び径32・40：0.5MPa | | |
| | リード管の長さ | 2m | | |
| | 端接続 | 呼び径15~25：JIS 10K FFフランジ、呼び径32・40：JIS 5K FFフランジ | | |
| | 材質 | 本体 | FC | |
| | | 弁体・弁座 | SUS | |
| ペローズ | | C5212P (りん青銅) | | |
| 感熱筒材質 | SUS304 | | | |
| 感熱筒寸法 ^{注1} | JIS R1 1/4ねじ×筒長440mm★ ² | | | |
| 価格 | 呼び径 | 加熱用 | 低温加熱用 | |
| | 15 | 220,000 | 338,000 | |
| | | 220,000 | 338,000 | |
| | 25 | 234,000 | 350,000 | |
| | | 329,000 | 475,000 | |
| | 40 | 329,000 | 475,000 | |
| | | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | | |
| | | 126×525 17 | | |
| | | 130×525 17 | | |
| | | 130×535 19 | | |
| | | 180×595 22 | | |
| | | 180×595 23 | | |
| 記事 | ☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。 ★ ¹ TD4-Gは調整温度範囲100~120℃ (耐温130℃) まで製作しています。 ★ ² 感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。 注1.保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。 注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。 | | | |
| | ■価格加算 | | | |
| | 記号 | 仕様 | 加算額 | |
| | 2-1 | 調整温度範囲100~120℃ (TD4-G) | 12,900 | |
| | 4-1 | 保護管 (SUS304製) 付 (TD4-G) ^{注1} | 62,200 | |
| | | 保護管 (SUS304製) 付 (TD4L-G) ^{注1} | 71,200 | |
| | 4-2 | 保護管 (PTFE製) 付 ^{注1} | 100,000 | |
| | 5-1 | リード管長さ3m | 12,000 | |
| | 5-2 | リード管長さ4m | | |
| | 5-3 | リード管長さ5m | | |
|  | | | | |

6 温度調整弁