


| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">6</div> 製品記号 TD8W-J1 TD8W-J2 TD8W-J3 □内には調整温度区分の記号が入ります。 標準品 液体加熱用 0.7MPa <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white; background-color: #0056b3; padding: 5px; text-align: center;">温度調整弁</div> | TD8G-J | TD8AW-F | TD8AG-F |
| | 受注品 | 受注品 | 受注品 |
| | 気体加熱用 | 液体冷却用 | 気体冷却用 |
| | CAC製 | | |



型式：TD-8型
型式：TD-8A型

POINT 単座、ねじ込形、加熱用・冷却用

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| 形式 | 圧力バランス形 | | |
| 弁形式 | バランス構造単座 | | |
| 調整温度区分 | 1 : 40~60°C ☆ 2 : 60~80°C ☆ ¹ 3 : 80~100°C ☆ ¹ | 40~60、50~70、60~80、70~90、80~100°C ☆ ☆ ¹ | |
| 適用流体 | 蒸気 | 水 (60°C以下) | |
| 被加熱流体 | 水・油・液体 | 気体 | 水・油・液体 気体 |
| 弁入口の圧力限界 | 0.7MPa | | |
| リード管の長さ | 2m | | |
| 端接続 | JIS Rcねじ (ユニオン継手) | | |
| 材質 | CAC | | |
| 本体 | SUS | | |
| 弁体・弁座 | CAC、C3604 | | |
| ベローズ | C5212P (りん青銅) | | |
| 感熱筒材質 | SUS304 | SUS304 (フィン付) | SUS304 SUS304 (フィン付) |
| 感熱筒寸法 ^{注1} | JIS R1ねじ×筒長190mm ☆ ² | 筒長440mm | JIS R1ねじ×筒長190mm ☆ ² 筒長440mm |

| 呼び径 | 液体加熱用 | | 気体加熱用 | 液体冷却用 | 気体冷却用 | |
|-----|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) | | | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) |
| 15 | 136×408 | 9.5 | 269,000 | 189,000 | 136×408 | 9.5 |
| | 9.5 | 288,000 | | | | |
| 20 | 136×408 | 9.5 | 272,000 | 190,000 | 136×408 | 9.5 |
| | 9.5 | 289,000 | | | | |
| 25 | 142×411 | 10 | 279,000 | 200,000 | 142×411 | 10 |
| | 10 | 299,000 | | | | |
| 32 | 184×431 | 11 | 302,000 | 226,000 | 184×431 | 11 |
| | 11 | 325,000 | | | | |
| 40 | 202×437 | 12 | 312,000 | 236,000 | 202×437 | 12 |
| | 12 | 335,000 | | | | |

☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。
 ★¹調整温度範囲100~120°C (耐温130°C) まで製作しています。
 ★²液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。
 注1.液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。
 注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

■価格加算

| 記号 | 仕様 | 加算額 |
|-----|----------------------------------|---------|
| 4-1 | 液体用保護管 (SUS304製) 付 ^{注1} | 62,200 |
| 4-2 | 液体用保護管 (PTFE製) 付 ^{注1} | 100,000 |
| 5-1 | リード管長さ 3m | 12,000 |
| 5-2 | リード管長さ 4m | |
| 5-3 | リード管長さ 5m | |

