

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> 製品記号    <b>真空用 電磁弁</b> </div>	<b>WS12V-F</b>	<b>WS12CV-F</b>	<b>WF12V-F</b>	<b>WF12CV-F</b>
	受注品 通電開 空気	受注品 通電閉 CAC製 桃太郎	受注品 通電開 空気	受注品 通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WS-12V型	型式：WS-12CV型	型式：WF-12V型	型式：WF-12CV型

**POINT 真空領域3.4kPa・Aから使用可能**

標準仕様	作 動	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適 用 流 体	空気 注1.			
	流 体 温 度	5~60℃			
	適 用 圧 力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)			
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)			
	端 接 続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
材 質	本 体	CAC			
	ダイヤフラムウケ	C3604			
	ダイヤフラム	NBR			

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	通電閉	寸法L×H (mm)	通電開	寸法L×H (mm)	通電閉	寸法L×H (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
価格 (円)	65	166,000	160×246 9.5	177,000	160×297 10	223,000	212×251 16	284,000	212×302 16.4


■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
\*端子箱については167頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。  
注2.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。  
※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



記 事

空気  
電磁弁  
12