

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	WS22V-F	WS22CV-F	WF22V-F	WF22CV-F	WS23V-F	WS23CV-F
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
	通電開 挑太郎 II	通電閉	通電開	通電閉	通電開	通電閉

型式: WS-22V型 型式: WS-22CV型 型式: WF-22V型 型式: WF-22CV型 型式: WS-23V型 型式: WS-23CV型

POINT 真空領域3.4kPa・Aから使用可能 RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.					
	流体温度	5~60℃					
	適用圧力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★					
	保護構造	防塵・防沫・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	

呼び径	通電開		通電閉		通電開		通電閉		通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	48,500	63×107 1.1	87,100	63×183 1.5								
15	51,900	63×107 1.1	87,600	63×183 1.5	114,000	112×113 2.6	123,000	112×189 3	56,600	95×113 1.5	92,600	95×189 1.9
20	54,100	80×112 1.2	90,200	80×187 1.6	116,000	118×118 3.2	125,000	118×193 3.6	59,600	110×121 1.8	96,100	110×196 2.2
25	62,500	90×122 1.7	93,600	90×197 2.1	120,000	140×127 5.1	136,000	140×202 5.5	70,000	125×131 2.6	102,000	125×206 3.1
32	92,900	106×165 2.8	112,000	106×230 3.2	144,000	150×170 6.9	162,000	150×235 7.4	104,000	150×176 4.3	135,000	150×241 4.7
40	107,000	118×171 3.7	120,000	118×236 4.1	148,000	160×176 8.2	175,000	160×241 8.7	122,000	175×184 5.9	148,000	175×249 6.3
50	125,000	140×190 5.5	134,000	140×255 5.9	159,000	190×194 10.9	196,000	190×259 11.5	146,000	205×201 8.8	169,000	205×266 9.2

価格 (円)

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。

注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2. 特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3. 取付姿勢: 水平配管にコイルを上にした正立取付。
注4. 呼び径65はWS-12V,12CV型、WF-12V,12CV型 (162頁) をご使用ください。

※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形、TB-03C型付の場合は防沫形となります。
※2. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※4. 面間寸法は旧WS-12V,12CV型、WF-12V,12CV型、WS-13V,13CV型と同じです。