


12 製品記号		WS38-F	WS38N-F																						
電池式 電磁弁		標準品	受注品																						
0.75MPa		CAC製																							
水		バルブコントローラ 注1.																							
型式: WS-38型		水道法性能基準適合品 型式: WS-38N型																							
POINT		バルブコントローラ (タイマー) 付、電池式																							
標準仕様	動作	バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉																							
	適用流体	水																							
	流体温度	5~60℃ (管端コア使用の場合5~40℃)																							
	適用圧力	0.05~0.75MPa																							
	定格電圧	DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1.																							
	保護構造	防噴流形・屋内外用 (IP-55相当)																							
	端接続	JIS Rcねじ★																							
材質	本体	CAC																							
	ダイヤフラムウケ	C3604																							
	ダイヤフラム	NBR																							
呼び径	コントローラ付	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品																						
価格 (円)	15	116,000	110×185 2.3	122,000																					
	20	116,000	110×185 2.3	123,000																					
	25	118,000	120×195 2.5	124,000																					
	32	146,000	135×204 3.3	158,000																					
	40	160,000	145×215 3.8	171,000																					
	50	178,000	170×229 5.1	189,000																					
記事	<ul style="list-style-type: none"> ★管端コア内蔵品も製作しています。 ●アングル形も製作しています。(端接続JIS Rねじ) ●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。) ●レインセンサー付属 (簡易検知型) も製作しています。(降雨時に雨を検知して散水を止めます。) <p>注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池 (「6LF22」又は「6LR61」) をご使用ください。(別売品) 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1-F</td> <td>管端コア</td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び径15</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>// 25</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>// 32</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>// 40</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>// 50</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>5-4</td> <td>レインセンサー</td> <td>21,900</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	1-F	管端コア		呼び径15	800	// 20	1,000	// 25	1,200	// 32	1,400	// 40	1,600	// 50	2,000	5-4	レインセンサー	21,900	
	記号	仕様	加算額																						
1-F	管端コア																								
	呼び径15	800																							
	// 20	1,000																							
	// 25	1,200																							
	// 32	1,400																							
	// 40	1,600																							
// 50	2,000																								
5-4	レインセンサー	21,900																							